

Eigenschappen											
Commerciële naam	Spaanplaat panelen wit structuur										
Kantafwerking	2 lange zijden melamine / 2 lange zijden ABS 1 mm										
Producttype	Spaanplaat										
Normverwijzing	Houtachtige plaatmateriaal EN 13986 Annex A Tabel A.4										
CE klasse	P2										
Beoogde gebruik	Intern gebruik als niet structureel in een droge omgeving										
AVCP klasse	4										
Certificaatnummer	Niet van toepassing										
Fabrikant / gemachtigde	Houtwerf BV Produktieweg 62-70 2382 PD Zoeterwoude										
Certificaten	FSC / CE-4 / KOMO										
Volumieke massa	± 700 kg/m³										
Dikte	18 mm										
Lengte (cm) + breedte (mm)	80	20	25	30	40	50	60				
	120	20	25	30	40	50	60				
	183	20	25	30	40	20	60				
	250	20	25	30	35	40	50	55	60	80	
	305	20	25	30	40	50	60	80			



Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Geharmoniseerde technische specificaties		Prestaties
Dikte (mm)			>13-20
Buigsterkte	EN 312-tabel 3		11 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	EN 312-tabel 3		1600 N/mm ²
Treksterkte	EN 312-tabel 3		0,35 N/mm ²
Oppervlakte treksterke	EN 312-tabel 3		0,8 N/mm ²
Formaldehydeklasse	EN 13986-tabel B1		klasse E1
Formaldehydegehalte	EN 120		≤ 8 mg/100g
Brandreactie	EN 13501-1		klasse D-s2, d0
Dampdoorlaatbaarheid μ	EN 13986-tabel 10	Nat	15
		Droog	50
Isolatie tegen luchtgeluiden	EN 13986-5.10		geen prestatie bepaald
Geluidsabsorptie α	EN 13986-tabel 10		0,10 / 0,25
Thermische geleidbaarheid λ	EN 13986-tabel 11		0,12 W/m.K
Biologische duurzaamheid	EN 335		gebruiksklasse 1
PCP inhoud	EN 13986-5.18		< 5 ppm

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant / gemachtigde.

Ondertekend voor en namens de fabrikant/gematigde door:

Naam en functie

Plaats en datum van afgifte

Handtekening

Characteristics											
Commercial name	Shelving panels white structure										
Edging tape	2 long sides melamine / 2 long sides ABS 1 mm.										
Product type	Particleboard										
Reference standard	Wood Based Panel - EN 13986 Annex A Table A.4										
CE class	P2										
Field of application	Internal use as non-structural component in dry conditions										
AVCP Class	4										
Certification number	Not applicable										
Manufacturer / authorized representative	Houtwerf BV Produktieweg 62-70 2382 PD Zoeterwoude, The Netherlands										
Certifications	FSC / CE / KOMO										
Mean density	$\pm 700 \text{ kg/m}^3$										
Thickness	18 mm										
Length (cm) + width (cm)	80	20	25	30	40	50	60				
	120	20	25	30	40	50	60				
	183	20	25	30	40	20	60				
	250	20	25	30	35	40	50	55	60	80	
	305	20	25	30	40	50	60	80			



Declared performance:

Essential characteristics	Harmonised technical specification		Performance
Thickness (mm)			>13-20
Bending strength	EN 312-table 3		11 N/mm ²
Bending stiffness	EN 312-table 3		1600 N/mm ²
Internal bond	EN 312-table 3		0,35 N/mm ²
Surface soundness	EN 312-table 3		0,8 N/mm ²
Formaldehyde emission class	EN 13986-table B1		class E1
Formaldehyde content	EN 120		≤ 8 mg/100g
Reaction to fire	EN 13501-1		class D-s2, d0
Water vapour permeability μ	EN 13986-table 10	Wet	15
		Dry	50
Airborne sound insulation	EN 13986-5.10		no performance determined
Sound absorption α	EN 13986-table 10		0,10 / 0,25
Thermal conductivity λ	EN 13986-table 11		0,12 W/m.K
Biological durability	EN 335		use class 1
Content of PCP	EN 13986-5.18		< 5 ppm

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer / authorized representative identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer / authorized representative by:

.....

Name and function

.....
Place and date of issue

.....
Signature

Characteristics	
Nom commercial	Tablette mélaminée blanc
Finitions de chants	2 longs chants mélaminés / 2 longs chants ABS 1mm
Type de produit	Panneau particule
Reference normative	Panneau à base de bois - EN 13986 Annexe A Tableau A.4
Classe CE	P2
Pour utilisation	Usage général non-structurel en milieu sec
Classe AVCP	4.
N° Certificat	Non applicable
Fabricant / mandataire	Houtwerf BV Produktieweg 62-70 2382 PD Zoeterwoude, les Pays-Bas
Certifications	FSC / CE / KOMO
Densité moyenne	± 700 kg/m³
Epaisseur	18 mm
Largeur (cm) + longueur (cm)	80 20 25 30 40 50 60
	120 20 25 30 40 50 60
	183 20 25 30 40 20 60
	250 20 25 30 35 40 50 55 60 80
	305 20 25 30 40 50 60 80



Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques harmonisées n		Performances
Epaisseurs (mm)			>13-20
Module d'élasticité	EN 312-tableau 3		11 N/mm²
Bending stiffness	EN 312-tableau 3		1600 N/mm²
Cohésion interne	EN 312-tableau 3		0,35 N/mm²
Arrachement de surface	EN 312-tableau 3		0,8 N/mm²
Classe de formaldéhyde	EN 13986-tableau B1		classe E1
Teneur en formaldéhyde	EN 120		≤ 8 mg/100g
Réaction au feu	EN 13501-1		classe D-s2, d0
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	EN 13986-tableau 10	Humide	15
		Sec	50
Isolation aux bruits aériens	EN 13986-5.10		aucune performance déterminée
Absorption acoustique α	EN 13986-tableau 10		0,10 / 0,25
Conductivité thermique λ	EN 13986-tableau 11		0,12 W/m.K
Durabilité biologique	EN 335		classe de service 1
Teneur en PCP	EN 13986-5.18		< 5 ppm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant / mandataire ci-dessus.

Signé pour le fabricant/mandataire en son nom par :

.....
 Nom et fonction Date et lieu de délivrance Signature