

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. **0960421**

1. Code d'identification unique du produit type:

Weber Mastic silicone

2. Usage(s) prévu(s):

Mastic silicone mono composant neutre, pour application sur façade, dans le secteur sanitaire et sur voies piétonnes, type F EXT-INT 25 LM et F EXT-INT CC 20 LM, XS 1, PW EXT-INT 25LM et PW INT 12,5 E, conditionnement A, matériau support : verre

3. Fabricant:

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven
Tel: +31 (0)40 259 79 11
www.weberbeamix.nl

4. Mandataire:

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3 plus 3

6a) Norme harmonisée:

EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
EN 15651 - 4: 2012-12

Organisme(s) notifié(s):

l'ift Rosenheim GmbH (NBn° 0757) a procédé aux premiers contrôles, selon le système 3, et a délivré les certificats de contrôle et classification.

6b) Document d'évaluation européen:

Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristique essentielle	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Dégagement de substances chimiques nuisant à la santé et/ou l'environnement	évalué	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
a) Contrainte à l'allongement (+23°C/-20°C)	réussie (sans faute)	
b) Stabilité	≤ 3 mm	
c) Perte de volume	≤ 10 %	
d) Résistance à la rupture	réussie (sans faute)	
e) Adhérence/résistance à l'allongement sous contrainte après 28 jours d'immersion dans l'eau	réussie (sans faute) ¹	

f) Adhérence/résistance à l'allongement sous contrainte après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	réussie (sans faute) ¹
g) Résistance à l'étirement, c-à-d. allongement sous contrainte après immersion dans l'eau	réussie (sans faute)
h) Résistance à la traction / module sécant en zone froide (à -30°C)	≤ 0,9 MPa
i) Résistance à la traction sous contrainte en zone froide (à -30°C)	réussie (sans faute)
j) Croissance microbiologique	0
Durabilité	réussie (sans faute)

PND = Performance non déterminée

Notes du tableau :

1. Colonne 1 contiendra la liste des caractéristiques essentielles comme déterminé dans les spécifications techniques harmonisées pour l'utilisation intentionnelle ou les utilisations intentionnelles indiquée(s) dans le point 3 ci-dessus,
2. Pour chaque caractéristique essentielle reprise dans la colonne 1 et en accord avec les demandes citées dans l'article 6 du RPC, la colonne 2 contiendra la performance déclarée, exprimée en taux ou classe ou dans une description relative à la caractéristique essentielle correspondante,
3. Pour chaque caractéristique essentielle reprise dans la colonne 1, la colonne 3 contiendra la référence date de la norme harmonisée correspondante et, si relevant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique ou appropriée utilisée.

Dans le cas où, conformément aux articles 37 et 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences auxquelles le produit répond :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jan Blaakmeer, Manager R&D

Bas Huysmans, Directeur Général

(naam en functie)



Eindhoven 20/03/2019



(signature)

À (lieu de délivrance) le (date de délivrance) (signature)

Annexes à la DDP en accord avec le RPC Article 6(5) et la réglementation REACH (EC) N° 1907/2006, Article 31 ou Article 33

1. (31) Fiche de données de sécurité (MSDS) :

disponible sur www.weberbeamix.nl

2. (33) Information sur les substances à risque :

Non applicable