



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK MAMUT SCHILDERSKIT WHITE

Numéro 11001081-1110

Numéro de révision

1

1. Code d'identification unique du produit type:

EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Usage(s) prévu(s):

Mastics pour éléments de façade.

3. Fabricant:.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
Tel: + 31 162 491 000
www.bostik.com

4. Mandataire:

non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:.

Système 3
système 3 pour la réaction au feu

6. :

6a) Norme harmonisée:

EN 15651-1:2012

Organisme(s) notifié(s):

NB 1213: SKZ - Testing GmbH, Germany

6b) Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne:

non applicable

Organisme d'évaluation technique:

non applicable

Organisme(s) notifié(s):

non applicable

7. Performances déclarées:

Conditionnement:

Méthode A

Support:

Mortier M2 sans primaire Aluminium anodisé sans primaire

EN 15651-1: 2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	NPD: No Performance Determined / performance non déterminée
Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK MAMUT SCHILDERSKIT WHITE

Numéro

11001081-1110

Perte volume (EN ISO 10563)	≤ 25 %
Propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau - Allongement à la rupture (EN ISO 10591)	≥ 100 %
Durabilité (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Passé

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:.

non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



[nom] *Roland Albers*
SVP Global Strategy & Business Development C&C

À [lieu de délivrance]., le [date de délivrance]

Oosterhout, the Netherlands 20-mai-2025