

Soudal PVC LIJM 42A

Revisie: 23/01/2024

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Page | 1

Referentie No: **230008**

Unieke identificatiecode van het producttype:

Soudal PVC LIJM 42A

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

PVC-U lijm voor drukloze thermoplastische leidingsystemen, in installaties voor transport / afvoer / opslag van water niet bedoeld voor menselijk gebruik**PVC-U lijm voor thermoplastische leidingsystemen onder druk (PN 16), in installaties voor transport / afvoer / opslag van water niet bedoeld voor menselijk gebruik.**

Overeenkomstig met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

EN 14680:2006**EN 14814:2007**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V:

Systeem 4

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5):

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**

Aangegeven prestatie:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde Norm
Uitrekweerstand / Afschuifsterkte na 1 uur droogtijd	$\geq 0,25$ MPa	EN 14680:2006
Uitrekweerstand / Afschuifsterkte na 24 uur droogtijd	$\geq 1,5$ MPa	
Uitrekweerstand / Afschuifsterkte na 480 uur droogtijd	$\geq 3,0$ MPa	
Lekdichtheid / Bestand tegen de verhoogde temperatuur cyclische test	Geen lekkage	
Bestand tegen hoge temperaturen / Bestand tegen de verhoogde temperatuur cyclische test	Geen lekkage	
Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid	Geen lekkage	

SOUDAL PVC LIJM 42A

Revisie: 23/01/2024

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Page | 2

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde Norm
Uitrekweerstand / Afschuifsterkte na 1 uur droogtijd	≥ 0,4 MPa	EN 14814:2007
Uitrekweerstand / Afschuifsterkte na 24 uur droogtijd	≥ 1,5 MPa	
Uitrekweerstand / Afschuifsterkte na 480 + 96 (60°C) uur droogtijd	≥ 7,0 MPa	
Interne druk / Drukweerstand bij 51,2 bar 20°C	≥ 1000 uur, geen lekkage	
Interne druk / Drukweerstand bij 20,8 bar 40°C	≥ 1000 uur, geen lekkage	
Lekdichtheid / Drukweerstand bij 51,2 bar 20°C + 20,8 bar 40°C	Geen lekkage	
Bestand tegen hoge temperaturen / Drukweerstand bij 20,8 bar 40°C	Geen lekkage	
Duurzaamheid op lektheid en temperatuurbestendigheid	Geen lekkage	

De prestaties van omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Turnhout, 23/01/2024

Dries Anhonis
Technical Product Manager

