



Europees beoordelingsdocument:

Prestaties:

Product		plaatmateriaal van hout
Productgroep		hardboard
(1) Productnaam (unieke identificatie)		Hardboard
(2) Identificatie		EAN codes volgens tabel
(3) Toepassing		intern gebruik als niet-structureel component in droge omstandigheden
(5) Gemachtigde		Houtwerf BV Productieweg 62-70 NL - 2382 PD Zoeterwoude
(6) Normering (systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid)		CE, EUTR proof, FSC
(7) Prestatieverklaring gecontroleerd door certificeringinstantie		test instituut 1583
(8) Gedeclareerde prestatie		EU 305/2011, annex V, EN 13986:2004
(9) Essentiële kenmerken:		
afmeting		61x122 cm / 244x122 cm
toleranties	EN 622-1	0,3 mm
gewicht		900 kg/m ³
vochtgehalte	EN 622-1	4-9%
installatieadvies		www.houtwerf.nl
buigsterkte	EN 622-2	30 N/mm ²
gemiddelde stijfheid		n/a
kwaliteit lijmverbinding	EN 622-2	0,50 N/mm ²
zwellen in dikte	EN 622-2	37%
formaldehyde emissie	EN 717-2	E1
reactie bij brand	EN 13501-1	klasse E
waterdampdoorlaatbaarheid		n/a
lucht geluidisolatie		n/a
geluidsabsorptie		n/a
thermische geleidbaarheid		n/a
treksterkte loodrecht op het vlak		n/a
bepaling van factoren voor de belastingsduur en kruip		n/a
biologische duurzaamheid	EN 335	klasse 1
pentachlorophenol emissie		n/a

dikte in mm	3,2
afmeting 61x122 cm	√
EAN code 8714392.....	012603
pakinhoud	200
afmeting 244x122 cm	√
EAN code 8714392.....	012627
pakinhoud	

 = FSC Mix Credit

De prestaties van dit product zijn in conform de aangegeven prestaties.

Deze presentatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoording van de geautoriseerde gemachtigde.

Getekend door de gemachtigde:

naam en functie

handtekening

plaats en datum



Harmonised technical specification:		Performance:
Product		wood based panels
Productgroup		hardboard
(1) Product name (unique identification)		Hardboard raw
(2) Identification		according barcode numbers below
(3) Intended use		internal use as non-structural component in dry conditions
(5) Authorised representative		Houtwerf BV Produktieweg 62-70 NL - 2382 PD Zoeterwoude
(6) Certification (system of assessment and verification of constancy of performance)		CE, EUTR proof, PEFC, FSC
(7) Declaration of performance covered by a certified body		test institute 1583
(8) Declaration performance		EN 305/2011, annex V, EN 13986:2004
(9) Essential characteristics:		
size		61x122 cm / 244x122 cm
tolerances for dimensions	EN 622-1	0,3 mm
density		900 kg/m ³
moisture content	EN 622-1	4-9%
installation advice		www.houtwerf.nl
bending strength	EN 622-2	30 N/mm ²
bending stiffness (modus of elasticity)		Npd
internal bond (tensile strength)	EN 622-2	0,50 N/mm ²
durability (swelling in thickness)	EN 622-2	37%
release of formaldehyde	EN 717-2	E1
reaction to fire	EN 13501-1	class E
water vapour permeability		Npd
airborne sound insulation		Npd
sound absorption		Npd
thermal conductivity		Npd
strength and stiffness for structural use		Npd
mechanical durability		Npd
biological durability	EN 335	class 1
content of pentachlorophenol		Npd

thickness in mm	3,2
size 61x122 cm	√
barcode 8714392.....	012603
content per crate	200
size 244x122 cm	√
barcode 8714392.....	012627
content per crate	

 = FSC Mix Credit

The performance of this product is in conformity with the declared performances.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the authorised representative identified.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

name and function

signature

place and date



	Normes:	Performance:
Produit		panneaux à base de bois
Groupe		panneau de fibre
(1) Nom commercial (identification unique)		Panneau de fibres dures
(2) Identification		par le gencode au-dessous
(3) Type d'utilisation		usage interne comme éléments non-structuraux dans des conditions sèches
(5) Représentant légal		Houtwerf BV Produktieweg 62-70 NL - 2382 PD Zoeterwoude
(6) Norme		CE, EUTR proof, PEFC, FSC
(7) Déclaration des performances contrôlée		institute 1583
(8) Performance déclarée		EN 305/2011, annex V, EN 13986:2004
(9) Caractéristiques principales:		
taille		61x122 cm / 244x122 cm
tolérances	EN 622-1	0,3 mm
densité		900 kg/m ³
humidité	EN 622-1	4-9%
notice d'utilisation		www.houtwerf.nl
résistance flexion	EN 622-2	30 N/mm ²
module d'élasticité		nc
qualité du collage	EN 622-2	0,50 N/mm ²
gonflement épaisseur	EN 622-2	37%
émission formaldéhyde	EN 717-2	E1
réaction au feu	EN 13501-1	classe E
perméabilité à la vapeur d'eau		nc
isolation aux bruits aériens		nc
absorption acoustique		nc
conductivité thermique		nc
résistance à la traction perpendiculaire		nc
détermination des facteurs de durée de charge et de fluage		nc
durabilité biologique	EN 335	classe 1
émission de pentachlorophénol		nc

épaisseur en mm	3,2
dimension 61x122 cm	√
gencode 8714392.....	012603
contenu par colli	200
dimension 244x122 cm	√
genrcode 8714392.....	012627
contenu par colli	

 = FSC Mix Credit

Les caractéristiques de ce produit sont en conformité avec la déclaration de performance.
La déclaration de performance est sous la seule responsabilité du représentant légal autorisé.

nom et fonction

signature du représentant

lieu et date
