



PRESTATIEVERKLARING

JEWERET
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

DOP JWR 010

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Houten vezelplaat type P1 volgens norm NF EN 312

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Gemelamineerde panelen

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik binnenshuis als niet-dragende toepassing in droge omstandigheden

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

www.jeweret.eu

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

N.v.t.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t.

.....
Aangemelde instantie

.....
certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

N.v.t.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Afmeting	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Buigsterkte (N/mm ²)	> 6 - 13 mm >13 - 25 mm >25 - 32 mm >32 - 40 mm >40 mm	10,5 N/mm ² 10 N/mm ² 8,5 N/mm ² 7,0 N/mm ² 5,5 N/mm ²	EN-13986: 2005
Interne hechting (N/mm ²)	> 6 - 13 mm >13 - 20 mm >20 - 25 mm >25 - 32 mm >32 mm	0,28 N/mm ² 0,24 N/mm ² 0,20 N/mm ² 0,17 N/mm ² 0,14 N/mm ²	EN-13986: 2005
Formaldehyde	6-40mm	E1	EN-13986: 2005
Brandgedrag	> 6 - 13 mm >13 - 25 mm >25 mm	F D-s2, do F	EN-13986: 2005
Waterdampdoorlatendheid (μ)	> 6 - 13 mm >13 - 25 mm >25 - 40 mm >40 mm	nat 16; droog 50 nat 15; droog 50 nat 14; droog 50 nat 13; droog 50	EN-13986: 2005
Luchtgeluidsisolatie	6-40mm	Geen prestatie bepaald	EN-13986: 2005
Geluid absorbtie (α)	6-40mm	0,10/0,25	EN-13986: 2005
Thermische geleidbaarheid (λ) W/(m.K)	> 6 - 13 mm >13 mm	0,13 0,12	EN-13986: 2005
Biologische duurzaamheid	6-40mm	Gebruikersklasse 1	EN-13986: 2005
Uitstoot van pentachloorfenol	6-40mm	<5 ppm	EN-13986: 2005

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Dirk Bergman - General Manager

.....
(naam en functie)

Gorinchem, 13 februari 2014

.....
(plaats en datum van afgifte)

JEWERET
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.
P.O. Box 114 4200 AC Gorinchem Holland

.....
(handtekening)