

00GPS



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (CPD) 89/106/EEC.
pgb-Europe verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
00GPS
2. *Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:*
Zie bijlage 1 achteraan dit document
3. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

Type:	Gipskartonschroef met fijne draad, trompetkop met Phillips indruk
Materiaal:	Koolstofstaal ASTM-SAE C1018-C1022 (gehard)
Corrosiebescherming:	Zwart gefosfateerd, boven klasse 48
Reactie bij brand:	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogd gebruik:	Mechanische bevestiging voor het bevestigen van gipskartonplaten op houten of metalen profielen

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:*
NIET RELEVANT
6. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:*
Systeem 4
7. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*
Norm: EN 14566:2008-A1 2009
Volgens system: 4
Uitgegeven in: Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01
8. *In case of the declaration of performance concerning a construction product for which European Technical Assessment has been issued:*
NIET RELEVANT

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPS001 page 2 / 5

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Bedrijfsstempel

nv pgb-Europe sa
Gontrode Heirweg 170
9090 MELLE
BE 0425 888 396

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPS001 page 3 / 5

Annex 1 : Productoverzicht

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles

Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen

Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal


Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren

0GGPS

FOS
Black


0.7 mm


EN 14188



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPS,35025 FOS	5410439006200	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
0GGPS,35035 FOS	5410439006217	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
0GGPS,35045 FOS	5410439006224	3,5	45	PH 2	8,5	1000	8000
0GGPS,35055 FOS	5410439006231	3,5	55	PH 2	8,5	1000	6000
0GGPS,42065 FOS	5410439006248	4,2	65	PH 2	8,8	500	4000
0GGPS,42075 FOS	5410439006255	4,2	75	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,42085 FOS	5410439006262	4,2	85	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,48090 FOS	5410439184052	4,8	90	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48100 FOS	5410439686617	4,8	100	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48110 FOS	5410439686624	4,8	110	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48120 FOS	5410439686670	4,8	120	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48130 FOS	5410439686687	4,8	130	PH 2	8,8	200	2400
0GGPS,48140 FOS	5410439686694	4,8	140	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48150 FOS	5410439686600	4,8	150	PH 2	8,8	100	1200
0GGPS,48160 FOS	5410439686663	4,8	160	PH 2	8,8	100	1200

0BGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, collated

Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, op band


Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal, sur bande

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, auf Band

FOS
Black


6,7 mm

CE
EN 14454

Art, Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0BGPS,35025 FOS	5410439093705	3,5	25	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35035 FOS	5410439093712	3,5	35	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35045 FOS	5410439093729	3,5	45	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35055 FOS	5410439093736	3,5	55	PH 2	8,5	1000	

0EGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, packed in bucket

Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, in emmer


Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal, dans seau

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, in Eimer

FOS
Black


6,7 mm

CE
EN 14454

Art, Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0EGPS,35025 FOS	5410439434942	3,5	25	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35035 FOS	5410439434959	3,5	35	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35045 FOS	5410439434966	3,5	45	PH 2	8,5	1	

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPS001 page 5 / 5

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles

Gipskartonschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen

Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren

OKGPS

FOS
Black


0,7 mm

CE
EN 14454



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
OKGPS,35025 FOS	5410439006019	3,5	25	PH 2	8,5	200	12000
OKGPS,35035 FOS	5410439006026	3,5	35	PH 2	8,5	200	9600
OKGPS,35045 FOS	5410439006033	3,5	45	PH 2	8,5	200	7200
OKGPS,35055 FOS	5410439100038	3,5	55	PH 2	8,5	200	4800
OKGPS,42065 FOS	5410439006064	4,2	65	PH 2	8,5	200	3200
OKGPS,42075 FOS	5410439006071	4,2	75	PH 2	8,5	200	3200
OKGPS,42085 FOS	5410439006088	4,2	85	PH 2	8,5	200	1600