

# PRESTATIEVERKLARING

DoP Nr. 0756-CPD-0545 - NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**FUR plastic anchor for concrete and masonry**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**ETA-13/0235, Bijlage 1 – 3**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen	<b>Kunststof plug voor niet constructieve bevestigingen met een tweede draagweg</b>
te gebruiken in	<b>Beton C12/15 - C50/60 (EN 206) / Metselwerk wanden</b>
belasting	<b>Statisch en quasi-statisch</b>
Materiaal	<b>Kunststof (plug), electrolytisch verzinkt staal (speciale schroef)</b>
	<b>Droge binnenruimtes</b>
	<b>Afmetingen</b>
	<b>FUR 10</b>
	<b>Kunststof (plug), electrolytisch verzinkt / gecoat staal (speciale schroef)</b>
	<b>Droge binnenruimtes</b>
	<b>Afmetingen</b>
	<b>FUR 10</b>
	<b>Kunststof (plug), roestvast staal (speciale schroef)</b>
	<b>Binnen en buitentoeepassingen in een niet agressief milieu</b>
	<b>Afmetingen</b>
	<b>FUR 10</b>
temperatuur bereik indien van toepassing	<b>-20 °C – +80 °C; -20 °C – +50 °C</b>

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: ---

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **2+**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

---

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**ETA-Danmark A/S heeft verstrekt ETA-13/0235  
op basis van ETAG 020. ETAG 020 - Use category a, b, c**

**MPA Darmstadt 0756-CPD** uitgevoerd

- i) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
- ii) permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

onder systeem **2+** en heeft verstrekt het certificaat van prestatiebestendigheid **0756-CPD-0545**.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Ontwerp methode	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
karacteristieke trek weerstand	ETAG 020 Annex C	ETA-13/0235, Bijlage 4, Bijlage 6	<b>ETAG 020</b>
karacteristieke afschuif weerstand	ETAG 020 Annex C	ETA-13/0235, Bijlage 4, Bijlage 6	
minimale hoh- en rand-afstand	ETAG 020 Annex C	ETA-13/0235, Bijlage 5, Bijlage 7	
verplaatsing in bruikbaarheidsgrenstoestand	ETAG 020 Annex C	ETA-13/0235, Bijlage 5	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

*i.v. W. Hengesbach*

Wolfgang Hengesbach  
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
Zulassungen & Technische Dokumente

*i.v. A. Bucher*

Andreas Bucher  
Dipl.-Ing.  
Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-07-12