



AkzoNobel



DÉCLARATION DE PERFORMANCE
conformément à l'annexe III du règlement (UE) Nr. 305/2011
(Réglementation des produits de construction)

DoP_[FR]_325083027_1_001

1. Code d'identification unique du produit type:

Polyfilla Mastic a Peindre Non-Crack

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot: voir emballage du produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastics pour éléments de façade
EN 15651-1: F-EXT-INT
CLASSE 7,5P

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

AkzoNobel Paints Belgium NV/SA - G. Levisstraat 2 - B-1800 Vilvoorde

5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: non concerné

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

système 3
système 3 pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

L'organisme notifié SKZ – TeConA GmbH (1213) a effectué l'essai de type initial selon EN 15651-1 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la suivante: rapport d'essai.



8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: non concerné
9. Performances déclarées:
Conditionnement: Méthode A (selon ISO 8339)
Support: Mortier M2 (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25 %	
Adhésivité / cohésion après immersion dans l'eau (à 23°C)	≥ 25 %	
Durabilité	Conforme	

(*) Voir fiche de données de sécurité

NPD: No Performance Determined / performance non déterminée

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: non concerné

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Anita Drewes
Director Product Safety & Regulatory Affairs and Quality
AkzoNobel Decorative Paints

Sassenheim, 23 juni 2014



AkzoNobel



1213

AkzoNobel Paints Belgium NV/SA - G. Levisstraat 2 - B-1800 Vilvoorde

14

CD_[FR]_325083027_1_001

Polyfilla Mastic a Peindre Non-Crack

EN 15651-1

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers

- Partie 1 : Mastics pour éléments de façade.

Typ F-EXT-INT

CLASSE 7,5P

Conditionnement: Méthode A (selon ISO 8339)
Support: Mortier M2 (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25 %	
Adhésivité / cohésion après immersion dans l'eau (à 23°C)	≥ 25 %	
Durabilité	Conforme	

(*) Voir fiche de données de sécurité

NPD: No Performance Determined / performance non déterminée