

PRESTATIEVERKLARING

N°: 01540311 130402

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype:
01540311
- 2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Polyester Prom 4 AR/T 10m
- 3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
- 4 Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
AQUAPLAN - DIY branch of ATAB NV - D'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerp - Belgium
tel. +32 3 248.30.00 / www.aquaplan.com ; info@aquaplan.com
- 5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
-
- 6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
System 2+
- 7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Notified Body: INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, notified under registration number 0958.
- 8 Aangegeven prestatie:

Kenmerk	Resultaat	Eenheid	Tolerantie	Geharmoniseerde technische specificaties
Vliegvuurbestendigheid	Froof			EN 13707:2004 + A2:2009
Brandklasse	Euroclass F			
Waterdichtheid ≥10 kPa	Pass			
Treksterkte lengte	540	N/50 mm	± 20%	
Treksterkte breedte	300	N/50 mm	± 20%	
Verlenging lengte	35	%	± 15	
Verlenging breedte	45	%	± 15	
Worteldoorgroei	NPD			
Weerstand tegen statische belasting	NPD	kg		
Weerstand tegen dynamische belasting	NPD	mm		
Nageldoorscheursterkte in lengte en breedte	NPD	N	-0;-	
Pelsterkte	NPD	N/50 mm	-0;-	
Afschuifsterkte	NPD	N/50 mm	-0;-	
koude buigbaarheid	≤-5	°C		
Koude buig na veroudering	5	°C	± 5°C	
Vloe weerstand na thermische veroudering	120	°C	± 5°C	
Duurzaamheid: UV en water	NPD	Visual check		
Gevaarlijke stoffen (Note 1 & 2)				

NPD = No Performance Determined

Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindproduct.

- 9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(plaats en datum van afgifte): 21th of June, 2013



Dirk Theuns, CEO ATAB NV