

Prestatieverklaring

Essentiele kenmerken	Europees beoordelingsdocument	Prestaties						
Product		Meubelpanelen						
Producttype		Spaanplaat						
Normverwijzing		Houtachtige Plaatmaterialen – EN 13986 Annex A Tabel A.4						
CE klasse		P2						
Toepassing		Intern gebruik als niet structureel onderdeel in een droge omgeving.						
AVCP klasse		4						
Certificaatnummer		Niet van toepassing						
Gemachtigde		Distrihout NV						
		Hekkestraat 20						
		9308 Hofstade						
Essentiele kenmerken	Referentie	Eenheid	Dikte in mm					
			>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	> 40
Buigsterkte	EN 312 – tabel 3	N/mm ²	11	11	10,5	9,5	8,5	7
Elasticiteitsmodulus	EN 312 – tabel 3	N/mm ²	1800	1600	1500	1350	1200	1050
Treksterkte	EN 312 – tabel 3	N/mm ²	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Oppervlakte treksterkte	EN 312 – tabel 3	N/mm ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Formaldehydeklasse	EN 13986 – tabel B1	Klasse	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Formaldehydegehalte	EN 120	mg/100 g	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Brandreactie	EN 13501-1	Klasse	E	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0
			16	15	15	15	14	14
Dampdoorlaatbaarheid μ	E 13986 – tabel 9	nat	50	50	50	50	50	50
		droog	50	50	50	50	50	50
Isolatie tegen luchtgeluiden	EN 13986-5.10	dB	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Geluidsabsorptie α	EN 13986 – tabel 10		0,10/025	0,10/025	0,10/025	0,10/025	0,10/025	0,10/025
Thermische geleidbaarheid λ	EN 13986 – tabel 11	W/m.K	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Biologische duurzaamheid	EN 335	Gebruiksklasse	1	1	1	1	1	1
PCP inhoud	EN 13986-5.18	Ppm	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

De prestaties van dit product zijn in conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt on der exclusieve verantwoording van geautoriseerde gemachtigde.

Getekend door gemachtigde

Naam en functie

Handtekening

Datum

.....