



Déclaration de Performance
HUBO COLLE POUR PVC

Révision 2/106/2013

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Page | 1

Reference N°: 230037

Code d'identification unique du produit type :

HUBO COLLE POUR PVC

Usages prévus du produit de construction:

Colle PVC-U pour des systèmes de conduits thermoplastiques sans pression. Utilisation pour des installations d'évacuation et de stockage d'eau impropre à la consommation humaine.

Colle PVC-U pour des systèmes de conduits thermoplastiques sous pression. Utilisation pour des installations de transport, d'évacuation et de stockage d'eau impropre à la consommation humaine.

conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 14680:2006

EN 14814:2007

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performance du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 4

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

HUBO BELGIË nv, Koralenhoeve 35, B-2160 Wommelgem - TEL: +32(0)3 541 74 29 -

FAX: +32(0)3 350 35 46 - TVA BE 0411 982 457

Performances déclarées:

Caracteristiques essentielles	Performances	Specifications techniques harmonisées
Résistance au cisaillement: <ul style="list-style-type: none">• Après 1 heure• Après 24 heures• Après 480 heures Résistant à l'essai cyclique à température accrue	$\geq 0,25$ N/mm ² après 1 heure $\geq 1,5$ N/mm ² après 24 heures $\geq 3,0$ N/mm ² après 480 heures Satisfait	EN 14680:2006

HUBO BELGIË nv, Koralenhoeve 35, B-2160 Wommelgem - TEL: +32(0)3 541 74 29 -

FAX: +32(0)3 350 35 46 - TVA BE 0411 982 457



Déclaration de Performance
HUBO COLLE POUR PVC

Révision 21/06/2013

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Page | 2

Caracteristiques essentielles	Performances	Specifications techniques harmonisées
Résistance au cisaillement: <ul style="list-style-type: none">• Après 1 heure• Après 24 heures• Après 480 heures + 96 heures à 60°C Application pour PN 16 (pression nominale 16 bar) : <ul style="list-style-type: none">• Résistance au pression à 52 bar/20°C• Résistance au pression à 20.8 bar/40°C	<ul style="list-style-type: none">≥ 0,4 N/mm² après 1 heure≥ 1,5 N/mm² après 24 heures≥ 7,0 N/mm² après 480 heures <ul style="list-style-type: none">≥ 1000 heures, pas de fuite≥ 1000 heures, pas de fuite	EN 14814:20078

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Bart Bouwen

Acheteur peinture et décoration

21/06/2013

HUBO BELGIË nv, Koralenhoeve 35, B-2160 Wommelgem - TEL: +32(0)3 541 74 29 -

FAX: +32(0)3 350 35 46 - TVA BE 0411 982 457