



Declaration des performances Panneau Meuble Blanc

Declaration des performances finition mélaminé		
Type de produit		Panneau mélaminé
Reference normative		EN 14322 – panneau à base de bois – panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs – définition exigences et classification
Gemachtigde		Distrihout NV
		Hekkestraat 20
		9308 Hofstade
Caractéristique de performance	Référence	Gamme d'épaisseur (mm) 6 – 38 mm
Tolérance d'épaisseur par rapport valeur nominale	EN 14322-tableau1	± 0,3 mm
Tolérance d'épaisseur	EN 14322-tableau1	t <sub>max</sub> -t <sub>min</sub> ≤ 0,6 mm
Tolérance longueur	EN 14322-tableau1	± 5 mm
Tolérance largeur	EN 14322-tableau1	± 5 mm
Planété	EN 14322-tableau1	≤ 2 mm/Lm
Défauts de chants: 4 cotés	EN 14322-tableau1	< 10 mm
Défauts de surface (points)	EN 14322-tableau1	≤ 2 mm/m <sup>2</sup>
Défauts de surface (lignes)	EN 14322-tableau1	≤ 20 mm/m <sup>2</sup>
Resistance à la rayure	EN 14322-tableau1	≥ 1,5 N
Resistance au sallissures	EN 14322-tableau1	≥ 3
Resistance à la fissuration	EN 14322-tableau1	≥ 3

Les caractéristiques de ce produit sont en conformité avec la déclaration de performance.  
La déclaration de performance est sous la seule responsabilité du représentant légal autorisé.

Nom et fonction

signature du représentant

Lieu et date

.....