

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Hubo Mastic Acrylique

Version: 22/04/2016

Page 1 sur 3

Nr de Reference du DdP: 230333

Code d'identification unique du produit type:

Hubo Mastic Acrylique

Usages prévus du produit de construction:

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 4: pour caractéristiques essentielles

Système 3: pour la réaction au feu

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

Hubo België, Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem, Belgique

L'organisme notifié:

WFR GENT, NB 1173 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3 pour la réaction au feu.

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Hubo Mastic Acrylique

Version: 22/04/2016

Page 2 sur 3

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement:

Méthode A

Substrat:

Aluminium

Béton

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Bart Bouwen

Acheteur Peinture et décoration

03/05/2016

Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Version: 22/04/2016

Page 3 sur 3



NB 1173

Hubo België, Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem, Belgique

14

Nr de Reference du DdP: 230333

EN 15651-1: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.

Hubo Mastic Acrylique

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Conditionnement:

Méthode A

Substrat:

Aluminium

Béton

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

HUBO BELGIË nv, Koralenhoeve 35, B-2160 Wommelgem – TEL : +32(0)3 541 74 29 –

FAX : +32(0)3 350 35 46 – TVA BE 0411 982 457