



ROBS S.A, Zoning Industriel, B-4980 Trois-Ponts

Déclaration de performance (DOP):

03.06.2016

EN14782 :

Plaques métalliques à utiliser pour la couverture de toits extérieurs conformément aux prescriptions et notices des produits renseignés.

Profil: BRICOTUIL - BRICOPROFILE

Longueur des plaques: 2m00 - 2m50 - 3m00

Épaisseur: Classe 1 - Épaisseur 0.50mm (-0.02/+0.05mm)

Résistance aux forces concentrées: 1.2 kN à chaque travée

Variations dimensionnelles: Conformément à EN508-1:2008

Perméabilité à l'eau: Exempt de défauts. Vérification par examen visuel du produit fini. (Membrane de sous toiture nécessaire)

Coefficient de dilatation thermique: $10 \times 10^{-6} \times K^{-1}$

Relargage de substances dangereuses: NPD

Réaction au feu: A1 conformément à EN13501-1:2007

Performance au feu extérieur: classe B_{ROOF} (t1), classe B_{ROOF} (t2) et classe B_{ROOF} (t3)

Durabilité: Face A (extérieure) : RUV2 & RC2

Face B (intérieure) : CPI2



Tél +32.(0)80.68.46.71 Fax :+32 (0)80.68.49.10.