

Prestatieverklaring Vurenhout Gekalibreerd

Essentiele kenmerken	Europees beoordelingsdocument	Prestaties			
Product		Vurenhout Gekalibreerd			
Toepassing		Interieur / Exterieur			
Identificatie		VUK			
Gemachtigde		Distrihout NV			
		Hekkestraat 20			
		9308 Hofstade			
Normering		NBN EN 14081-1: 2009 + A01: 2011			
		NBN EN 336			
		NBN EN 338			
Afmeting		63x75 mm (61x73 mm)	63x87 mm (61x83 mm)	63x150 mm (61x146 mm)	63x175 mm (61x171 mm)
Vochtgehalte		20%			
Gewicht		330-680 kg/m ³			
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1: 2007 + A1	D-s2, D0			
Formaldehyde klasse	NBN EN 717-1, NBN EN 717-2	npd			
Formaldehyde gehalte		< 5 ppm			
Waterdampdoorlaatbaarheid	NBN EN ISO 12572: 2001	65			
Warmtegeleiding	NBN EN 12664	0,51 m ² K/w			
Gevaarlijke stoffen emissie		ndp			
Biologische duurzaamheid	NBN EN 350-2	4			

De prestaties van dit product zijn in conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt on der exclusieve verantwoording van geautoriseerde gemachtigde.

Getekend door gemachtigde

Naam en functie

Handtekening

Datum

.....