



| Prestatieverklaring Melamine afwerking | | |
|--|-------------------|---|
| Producttype | | Gemelamineerde p;aat |
| Normverwijzing | | EN 14322-Houtachtige plaatmaterialen-Melamineplaten voor gebruik interieur-Definities, vereisten en classificatie |
| Gemachtigde | | Distrihout NV Hekkestraat 20 9308 Hofstade |
| Essentiële kenmerken | Referentie | Dikteklasse (mm) 6 mm – 38 mm |
| Diktetolerantie t.o.v. nominale waarde | EN 14322-tabel 1 | ± 0,3 mm |
| Diktetolerantie | EN 14322-tabel 1 | t _{max} -t _{min} ≤ 0,6 mm |
| Lengtetolerantie | EN 14322-tabel 1 | ± 5 mm |
| Breedtetolerantie | EN 14322-tabel 1 | ± 5 mm |
| Vlakheid | EN 14322-tabel 1 | ≤ 2 mm/Lm |
| Beschadiging: 4 zijden | EN 14322-tabel 1 | < 10 mm |
| Oppervlaktefouten (punten) | EN 14322-tabel 1 | ≤ 2 mm/m ² |
| Oppervlaktefouten (lijnen) | EN 14322-tabel 1 | ≤ 20 mm/m ² |
| Weerstand tegen krassen (krasvastheid) | EN 14322-tabel 1 | ≥ 1,5 N |
| Weerstand tegen vlekken | EN 14322-tabel 1 | ≥ 3 |
| Weerstand tegen barsten | EN 14322-tableau1 | ≥ 3 |

De prestaties van dit product zijn in conform de aangegeven prestaties.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoording van geautoriseerde gemachtigde.

Getekend door gemachtigde:
Naam en functie

Handtekening

Datum