

Panelen Vuren

Productsheet



Producteigenschappen			
Product	Gelijmde Panelen Vuren, geschuurd		
Productnaam	Panelen Vuren		
Toepassing	Interieur		
Kwaliteit	BC		
Normering	CE-4, EUTR Proof		
Gedeclareerde prestaties	EN 13986: 2004		
Essentiële kenmerken	Technische specificaties	Prestaties	
Buigsterkte	EN 310		
Gemiddelde stijfheid	EN 310		
Verlijming	EN 314-1	Shear strength	
		Standaard deviation	
		Wood failure ratio	
Treksterkte	EN 319		
Zwelling in dikte	EN 317		
Formaldehyde emissie	EN 717-2		
Formaldehyde emissie	EN 717-1 volgens kamermethode		
Reactie bij brand	EN 13353, minimum 14 kg/m ³ + minimum 12 mm	EN 13986, tabel 8	D-s2, d0
			Dfl-s1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN 12524, minimum 500 kg/m ³	EN 13986, tabel 9	70 wet cup μ
			200 dry cup μ
Luchtgeluidisolatie	EN 13986, 5.10	R= 13x1 g(m _A) + 14	
Geluidsabsorptie	EN 13986, tabel 10	Frequency range 250- 500 Hz: 0,10	
		Frequency range 1000-2000 Hz: 0,30	
Warmtegeleiding	EN 13956, tabel 10, gemiddelde dichtheid 500 kg/m ³	0,13 W/(m.K)	
Sterkte en stijfheid voor structureel gebruik	Genomen van EN 12369-2		
Mechanische duurzaamheid	Genomen van EN 1995-1-1		
Biologische duurzaamheid	EN 335		
Pentachloorfenol emissie	CEN/TC 38	< 5 ppm	

De prestaties van dit product zijn in conform de aangegeven prestaties.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoording van geautoriseerde gemachtigde.

Getekend door gemachtigde:

Naam en functie

Handtekening

Datum



Informatie over de producten is correct op het ogenblik van publicatie. Producten worden echter voortdurend ontwikkeld en verbeterd waardoor productdetails in de toekomst kunnen wijzigen.



www.houtwerf.nl

