

# Panneaux de Particules Mélaminés

DoP (déclaration des performance)



Caractéristiques du produit		
Type de produit	Panneau mélaminé	
Reference normative :	EN 14322 - Panneaux à base de bois - Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs - Définition, exigences et classification	
Caractéristique essentielles	Référence	Gamme d'épaisseur (mm)
Tolérance d'épaisseur par rapport à la valeur nominale	EN 14322-tableau 1	$\pm 0,3$ mm
Tolérance d'épaisseur		$t_{max}-t_{min} \leq 0,6$ mm
Tolérance longueur		$\pm 5$ mm
Tolérance largeur		$\pm 5$ mm
Planéité		$\leq 2$ mm/Lm
Défaut de chants : 4 cotés		$< 10$ mm
Défauts de surface (points)		$\leq 2$ mm/m <sup>2</sup>
Défauts de surface (lignes)		$\leq 20$ mm/m <sup>2</sup>
Resistance à la rayure		$\geq 1,5$ N
Resistance au salissures		$\geq 3$
Resistance à la fissuration		$\geq 3$

Les caractéristiques de ce produit sont en conformité avec la déclaration de performance.

La déclaration de performance est sous la seule responsabilité du représentant légal autorisé.

Nignature du représentant  
nom et fonction

Signature

Date



Informatie over de producten is correct op het ogenblik van publicatie. Producten worden echter voortdurend ontwikkeld en verbeterd waardoor productdetails in de toekomst kunnen wijzigen.



[www.houtwerf.nl](http://www.houtwerf.nl)

