



## PRESTATIEVERKLARING

no. 0217\_KNJCVSRP\_2016-06-01

- 01\_ Unieke identificatie van het producttype: **KNJCVSRP - Turbo-Flex Tegellijm C2FT**
- 02\_ Beoogd(e) gebruik(en): Verbeterde cementgebonden poedertegellijm voor betegeling op vloeren en wanden met beperkte afglijding, zowel binnen als buiten
- 03\_ Fabrikant:  
**N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.**  
**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**  
**Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**
- 05\_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 3
- 06\_ Geharmoniseerde norm: EN 12004 : 2012
- Aangemelde instantie(s): Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (n° 0778)
- 07\_ Aangegeven prestatie:

<b>Brandreactie</b>	E
<b>Hechtsterkte volgens EN 1348 droog 28 d 23 °C / 50 % R.V.</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Hechtsterkte volgens EN 1348 nat 7 d 23 °C / 50 % R.V. 21 d onder water 20 °C</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Hechtsterkte volgens EN 1348 droog 14 d 23 °C / 50 % R.V ; warm 14 d 70 °C ; droog 1 d 23 °C / 50 % R.V.</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Hechtsterkte volgens EN 1348 droog 7 d 23 °C / 50 % R.V ; 21 d onder water 20 °C ; 25 vorst/dooi cycli</b>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Gevaarlijke stoffen</b>	NPD

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
**Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België**  
Engis, 1/06/2016