

MWVDG001



Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction 305/2011/EU.
pgb-Europe déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:

EN 14592 2008+A1 2012 – Timber structures - Dowel-type fasteners

1. Code d'identification unique du produit type:
MWVDG
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:
Voir annexe 1
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type:	Vis à panneaux avec filet partiel et tête fraisée, empreinte Pozi
Matériel:	Acier ASTM-SAE C1022 (trempée)
Protection contre corrosion:	Zingué blanc Cr3+, minimum 5 µm, > classe 24
Classe climatique:	Classe climatique 1 selon EN 1995-1-1
Résistance au feu:	NPD (No Performance Declared – Performance non déterminée)
Réaction au feu:	Classification A1 selon EN13501-1
Usage prévu:	Fixation mécanique pour constructions en bois non porteurs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:
Non approprié
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V:
Système 3
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Norme: EN 14592:2008 +A1-2012
Exécuté par: STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 BRNO
Czech Republic
<http://www.szutest.cz>
Selon le système: 3
Edité en: Initial Type Test report n° 30-9673/1-6

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non approprié


9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances					
		Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 6
Moment plastique caractéristique $M_{y,k}$	[Nmm]	1587	2822	3559	5188 ¹ 6994 ²	6984 ¹ 10409 ²	12043 ¹ 17109 ²
Paramètre de démarrage caractéristique $f_{ax,k}$	[N/mm ²]	19,53 ³ 13,39 ⁴	18,01 ³ 14,61 ⁴	17,65 ³ 15,33 ⁴	18,61 ³ 14,62 ⁴	19,15 ³ 18,10 ⁴	17,63 ³ 14,56 ⁴
Densité de bois	ρ_k [kg/m ³]	400					
Paramètre d'incrustation caractéristique $f_{head,k}$	[N/mm ²]	35,37	30,25	23,25	19,92	23,69	25,28
Densité de bois	ρ_k [kg/m ³]	425	480	400	415	505	490
Capacité en traction caractéristique $f_{tens,k}$	[kN]	3,26	3,86	5,1	7,06	6,92	10,54
Ratio à la torsion caractéristique (ρ_k 450 kg/m ³)	[-]	1,7	2,04	2,04	2,22	2,16	2,36

Traité suivant la norme EN 14592 2008+A1:2012.

Le bois utilisé pour les tests est stocké à une température de 20°C et à une humidité de 65%, dimensions : 200x200x120mm.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Date et lieu de délivrance	Signature	
Melle, 1/07/2013	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 

¹ Partie lisse

² Partie fileté

³ Chargement dans l'ensemble de la fibre

⁴ Chargement le long de la fibre

Annexe 1 : Aperçu de produits





Chipboard screw with hole, pozidriv
with partial thread, hardened and waxed


Spaanderplaatschroef met kopboring, pozidriv
met gedeeltelijke draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux tête fraisée avec perçage, empreinte pozi
avec filet partiel, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube mit Kopflochbohrung, Pozidriv Antrieb
mit Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet





Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	Z [mm]	dk [mm]		
MWVDGK45020 Z	5410439005012	4,5	20	PZ 2	9,0	200	12000
MWVDGK45025 Z	5410439005029	4,5	25	PZ 2	9,0	200	12000
MWVDGK45030 Z	5410439005036	4,5	30	PZ 2	9,0	200	9600
MWVDGK45035 Z	5410439005043	4,5	35	PZ 2	9,0	200	7200
MWVDGK45040 Z	5410439005050	4,5	40	PZ 2	9,0	200	7200
MWVDGK45045 Z	5410439005067	4,5	45	PZ 2	9,0	200	4800
MWVDGK45050 Z	5410439005074	4,5	50	PZ 2	9,0	200	4800
MWVDGK45060 Z	5410439005098	4,5	60	PZ 2	9,0	200	3200
MWVDGK45070 Z	5410439005104	4,5	70	PZ 2	9,0	200	2400
MWVDGK45080 Z	5410439005111	4,5	80	PZ 2	9,0	200	1600
MWVDGK50050 Z	5410439203395	5,0	50	PZ 2	10,0	200	4800
MWVDGK50060 Z	5410439005128	5,0	60	PZ 2	10,0	200	3200
MWVDGK50070 Z	5410439005135	5,0	70	PZ 2	10,0	200	2400
MWVDGK50080 Z	5410439005142	5,0	80	PZ 2	10,0	200	1600
MWVDGK50090 Z	5410439005159	5,0	90	PZ 2	10,0	200	1600
MWVDGK50100 Z	5410439005166	5,0	100	PZ 2	10,0	200	1600