



RD5286.01.01NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies – Stiftvormige verbindingmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

5286.01

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Houtbouwschroef Tellerkop Verzinkt Torx
Product range	Diameter: 6,0 / 8,0 / 10,0 mm Lengte: 40 - 400 mm
Materiaal	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (gehard)
Corrosiebestendigheid	Verzinkt min. 5µm boven klasse 24
Klimaat klasse	Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Fire resistance	NVT
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Zelfborende constructieschroeven voor gebruik in houtconstructies

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningseiaan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Norm NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Uitgevoerd door SHR NB2590
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
Nederland
Volgens systeem 3
Uitgegeven in Initiële typekeuring reportcode 14.0432



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	11407	26876	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	16,6	13,9	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	35,3	15,7	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³								
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	13,06	26,2	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	2,33	7,76	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 1 - Verzinkt min. 5µm boven klasse 24								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
05-11-2015

Bedrijfsstempel
Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



ANNEX 1

Art nr screws	Discription Dutch	D	L	Art nr
5286.01.49600	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 6.0X40	6	40	476.060.040
5286.01.49900	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 6.0X50	6	50	476.060.050
5286.01.50000	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 6.0X60	6	60	476.060.060
5286.01.50400	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 6.0X80	6	80	476.060.080
5286.01.61900	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X50	8	50	476.080.050
5286.01.62000	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X60	8	60	476.080.060
5286.01.62400	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X80	8	80	476.080.080
5286.01.62600	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X100	8	100	476.080.100
5286.01.62800	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X120	8	120	476.080.120
5286.01.63000	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X140	8	140	476.080.140
5286.01.63200	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X160	8	160	476.080.160
5286.01.63300	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X180	8	180	476.080.180
5286.01.63400	TELLERKOPSCHROEF VZ. 20MM T40 8.0X200	8	200	476.080.200