


Eigenschappen	
Commerciële naam	betonplex / betonplex antislip
Productgroep	multiplex
Beoogde gebruik	beschermd buiten toepassingen
Fabrikant / gemachtigde	Houtwerf BV Produktieweg 62-70 2382 PD Zoeterwoude
Buitenlagen	populier voorzien van een fenolcoating (120 gr/m ²) / populier voorzien van een fenolcoating antislip (120 gr/m ²)
Binnenlagen	populier, eucalyptus of een combinatie van beide
Kwaliteit	A/A
Gebruiksklasse	EN 636-2
Aangegeven prestatie	EN 13986: 2004
Aangemelde instantie	1224-CPD-0070
Certificaten	non FSC / FSC / CE-2+
Volumieke massa	± 500 kg/m ³
Afmeting (cm) + dikte (mm)	244 x 122 12 18 (FSC) 250 x 125 4 9 12 18 250 x 125 18 (FSC / antislip)



Aangegeven prestatie:

Essentiele kenmerken	Geharmoniseerde technische specificaties	Prestaties		
Dikte		18 mm		
Afwerking		glad	antislip	
Toelaatbare maatafwijkingen	EN 315	0,6 mm		
Vochtgehalte	EN 322	≤ 16%		
Buigsterkte	EN 310	49,1 N/mm ²	52,7 N/mm ²	
Elasticiteitsmodulus	EN 310	4482 N/mm ²	6138 N/mm ²	
Kwaliteit lijmverbinding	EN 314-1	shear strength	1,14 N/mm ²	1,11 N/mm ²
		standard deviation	0,120	0,047
		wood failure ratio	75%	91%
Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat	EN 310	geen prestatie verklaard		
Diktezwellings, 24h	EN 317	geen prestatie verklaard		
Formaldehyde-emissie	EN 717-2	klasse E1 0,33 mg/m ² h	klasse E1 1,62 mg/m ² h	
Formaldehyde-emissie volgens de kamermethode	EN 717-1		klasse A 0,013 mg/m ²	
Brandreactie	EN 13501-01	klasse D-s2, d0		
Dampdoorlaatbaarheid (μ)	EN 12524	Nat	70	
		Droog	200	
Luchtgeluidsisolatie	EN 13986-5.10	R=13xlg(m _a)+14		
Geluidsabsorptie (α)	EN 13986-tabel 10	250 - 500 Hz	0,10	
		1000 - 2000 Hz	0,30	
Thermische geleidbaarheid (λ)	EN 13986-tabel 10	geen prestatie verklaard		
Treksterkte loodrecht op het vlak	EN 789	geen prestatie verklaard		
Bepaling van de factoren voor de belasting duur en kruip	EN 1156 of EN 1995-1-1	geen prestatie verklaard		
Biologische duurzaamheid	EN 335	klasse 2		
PCP inhoud	CEN/TC 38	< 5 ppm		

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant / gemachtigde.

Ondertekend voor en namens de fabrikant/gemachtigde door:

.....
Naam en functie.....
Plaats en datum van afgifte.....
Handtekening