

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01152

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Code d'identification unique du produit type: | Rubson Speed Silicone |
| 2. | Usage(s) prévu(s): | Mastic sanitaires - EN 15651-3: S |
| 3. | Fabricant: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Mandataire: | Sans importance |
| 5. | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: | Type d'essais: Système 3
Réaction au feu: Système 3 |
| 6a. | Norme harmonisée: | EN 15651-3: 2012 |
| | Organisme(s) notifié(s): | Type d'essais: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Réaction au feu: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. | Document d'évaluation européen: | Sans importance |
| | Évaluation technique européenne: | Sans importance |
| | Organisme d'évaluation technique: | Sans importance |
| | Organisme(s) notifié(s): | Sans importance |
| 7. | Performance(s) déclarée(s): | |

Conditionnement: Méthode A

Support: Aluminium; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-3:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 20 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau]	NF		
Croissance microbiologique	1		
Durabilité	Conforme		

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8. | Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: | Sans importance |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus..

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", which has been redacted with a grey rectangular box.

(signature)

_____ Düsseldorf, 16.04.2015
(date et lieu de délivrance)

Annexe

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 15 01152 Rubson Speed Silicone	
EN 15651-3: 2012 Mastic sanitaires	
- Type S - Conditionnement: Méthode A - Support: Aluminium; sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 20 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau]	NF
Croissance microbologique	1
Durabilité	Conforme