

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01156

1. Code d'identification unique du produit type: Rubson Extérieur Sols Terrasses
2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur (F-EXT-INT)
Mastic pour vitrage (G)
Mastic pour chemins piétonniers, application intérieur et extérieur (PW-EXT-INT)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: System 3
Réaction au feu: System 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-4:2012

Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Réaction au feu : SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance
Évaluation technique européenne: Sans importance
Organisme d'évaluation technique: Sans importance
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):
Conditionnement: Méthode A
Support: aluminium; sans primaire

Rapport: aluminium, sans primaire			
Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 10 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau	NF		
Durabilité	Conforme		

Conditionnement: Méthode A
Support: verre; sans primaire

Report: Véhic. sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-2:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Perte de volume	≤ 10 %		
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Propriétés d'adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle	NF		
Reprise élastique	≥ 60 %		
Durabilité	Conforme		

Conditionnement: Méthode A
Support: mortier M1; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-4:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Propriétés de déformation sous traction maintenue	NF		
Perte de volume	≤ 10 %		
Résistance à la déchirure	NF		
Propriétés d'adhésivité / cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF, variation du module sécant ≤ 50%		
Propriétés d'adhésivité / cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	NF		
Durabilité	Conforme		

8. Documentation technique appropriée
et/ou documentation technique
spécifique:

Sans importance



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(signature)

Düsseldorf, 20.1.2017

(date et lieu de délivrance)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA 15 01156 Rubson Extérieur Sols Terrasses	
EN 15651-1:2012 Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur - Type F-EXT-INT - Conditionnement: Méthode A - Support: aluminium; sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau	NF
Durabilité	Conforme
EN 15651-2:2012 Mastic pour vitrage - Type G - Conditionnement: Méthode A - Support: verre; sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Perte de volume	≤ 10 %
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Propriétés d'adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle	NF
Reprise élastique	≥ 60 %
Durabilité	Conforme
EN 15651-4:2012 Mastic pour chemins piétonniers, application intérieur et extérieur - Type PW-EXT-INT - Conditionnement: Méthode A - Support: mortier M1; sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Propriétés de déformation sous traction maintenue	NF
Perte de volume	≤ 10 %
Résistance à la déchirure	NF
Propriétés d'adhésivité / cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF
Propriétés d'adhésivité / cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	NF
Durabilité	Conforme