

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01145

- |   |   |
|---|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:  | Rubson Sanitair Tegels - Porselein  |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en):   | Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen - EN 15651-3: S  |
| 3. Fabrikant:   | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf  |
| 4. Gemachtigde:   | Niet relevant   |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: Systeem 3<br>Brandgedrag: Systeem 3  |
| 6a. Geharmoniseerde norm:   | EN 15651-3: 2012  |
| Aangemelde instantie(s):  | Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292, 0370<br>Brandgedrag: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument:  | Niet relevant   |
| Europese technische beoordeling:  | Niet relevant   |
| Technische beoordelingsinstantie:   | Niet relevant   |
| Aangemelde instantie(s):  | Niet relevant   |
| 7. Aangegeven prestatie(s):   |   |

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Glas; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
<b>Brandgedrag</b>	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-3:2012
<b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b>	NPD	Systeem 3	
<b>Water- en luchtdichtheid</b>			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 20 %		
[Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdempelen in water bij 23 °C	≥ 25 %		
Microbiologische groei	1		
<b>Duurzaamheid</b>	doorstaan		

- |  |               |
|--|---------------|
| 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: | Niet relevant |
|--|---------------|



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
\_\_\_\_\_  
(naam en functie)

\_\_\_\_\_  
(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_  
(naam en functie)

\_\_\_\_\_  
(handtekening)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 01.04.2015  
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 15 01145  Rubson Sanitair Tegels - Porselein	
EN 15651-3: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen	
- Type S - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Glas; zonder primer	
<b>Brandgedrag</b>	Klasse E
<b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b>	NPD
<b>Water- en luchtdichtheid</b>	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 20 %
[Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %
Microbiologische groei	1
<b>Duurzaamheid</b>	doorstaan