

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01149

- | | |
|---|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | Rubson Sanitair Multi Materialen |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en): | Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen - EN 15651-3: S |
| 3. Fabrikant: | Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf |
| 4. Gemachtigde: | Niet relevant |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: Systeem 3 Brandgedrag: Systeem 3 |
| 6a. Geharmoniseerde norm: | EN 15651-3: 2012 |
| Aangemelde instantie(s): | Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292, 0370 Brandgedrag: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus , 0370 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument: | Niet relevant |
| Europese technische beoordeling: | Niet relevant |
| Technische beoordelingsinstantie: | Niet relevant |
| Aangemelde instantie(s): | Niet relevant |
| 7. Aangegeven prestatie(s): | |

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Glas; zonder primer

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|------------|---|--|
| Brandgedrag | Klasse E | Systeem 3 | EN 15651-3:2012 |
| Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu | NPD | Systeem 3 | |
| Water- en luchtdichtheid | | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | | |
| Volumeverlies | ≤ 20 % | | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water] | NF | | |
| Microbiologische groei | 0 | | |
| Duurzaamheid | doorstaan | | |

- | | |
|--|---------------|
| 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: | Niet relevant |
|--|---------------|



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(naam en functie)

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)

(handtekening)

Düsseldorf, 16.04.2015

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

| | |
|---|-----------|
|  1292, 0370 | |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 15 01149 Rubson Sanitair Multi Materialen | |
| EN 15651-3: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen | |
| - Type S - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Glas; zonder primer | |
| Brandgedrag | Klasse E |
| Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu | NPD |
| Water- en luchtdichtheid | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm |
| Volumeverlies | ≤ 20 % |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water] | NF |
| Microbiologische groei | 0 |
| Duurzaamheid | doorstaan |