

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01212

1. Code d'identification unique du produit type: Pattex One For All Universal
2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour élément de façade, application intérieur et extérieur - EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: Système 3
Réaction au feu: Système 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-1: 2012
Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: SKZ-Testing GmbH, 1213
Réaction au feu: SKZ-Testing GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance
Évaluation technique européenne: Sans importance
Organisme d'évaluation technique: Sans importance
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode A

Support: Aluminium; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-1:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 10 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau]	NF		
Durabilité	Conforme		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus..

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "BChièze", written over a horizontal line.

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "BSchöttmer", written over a horizontal line.

(signature)

Düsseldorf, 11.12.2015
(date et lieu de délivrance)

Annexe

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01212 Pattex One For All Universal	
EN 15651-1: 2012 Mastic pour elements de façade, application intérieur et extérieur - Type F-EXT-INT - Conditionnement: Méthode A - Support: Aluminium; sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau]	NF
Durabilité	Conforme