

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01186

- | | |
|---|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | Pattex One For All Universal |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en): | Voegafdichtingsmiddel voor gevelementen voor binnen en buiten
- EN 15651-1: F-EXT-INT |
| 3. Fabrikant: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Gemachtigde: | Niet relevant |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: Systeem 3
Brandgedrag: Systeem 3 |
| 6a. Geharmoniseerde norm: | EN 15651-1: 2012 |
| Aangemelde instantie(s): | Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION,1292
Brandgedrag: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION,1292 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument: | Niet relevant |
| Europese technische beoordeling: | Niet relevant |
| Technische beoordelingsinstantie: | Niet relevant |
| Aangemelde instantie(s): | Niet relevant |
| 7. Aangegeven prestatie(s): | |

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 10 %		
[Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %		
Duurzaamheid	doorstaan		

- | | |
|--|---------------|
| 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: | Niet relevant |
|--|---------------|



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(naam en functie)

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)

(handtekening)

Düsseldorf, 11.12.2015
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01186 Pattex One For All Universal	
EN 15651-1: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten - Type F-EXT-INT - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
[Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %
Duurzaamheid	doorstaan