

## **DÉCLARATION DES PERFORMANCES**

No. 01302

Code d'identification unique du produit

type:

Pattex One For All Express

Usage(s) prévu(s): 2.

Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur

(F-EXT-INT)

3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf

4. Mandataire: Sans importance

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des

performances:

Type d'essais: System 3 Réaction au feu: System 3

EN 15651-1:2012 6a. Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: FUNDACION TECNALIA RESEARCH

INNOVATION, 1292

Réaction au feu : FUNDACION TECNALIA RESEARCH &

INNOVATION, 1292

6b. Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne: Organisme d'évaluation technique:

Organisme(s) notifié(s):

Sans importance Sans importance

Sans importance Sans importance

7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode A Support: aluminium; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD		
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		EN 15651-1:2012
Perte de volume	≤ 10 %	Système 3	
Propriétés de déformation sous traction (cà-d. allongement) après immersion dans l'eau à 23°C	≥ 100 %		
Durabilité	Conforme		

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Sans importance



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze	Dr. Bernhard Schöttmer	
International Brand Manager	Director Global Product Development	
(nom et fonction)	(nom et fonction)	
S.	135124	
(signature)	(signature)	
	Düsseldorf, 6.9.2016	
(da	ite et lieu de délivrance)	



## Annexe



1292

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01302

## Pattex One For All Express

EN 15651-1:2012				
Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur				
- Type F-EXT-INT				
- Conditionnement:	Méthode A			
- Support:	aluminium; sans primaire			
Réaction au feu		Classe E		
Libération de produits chimiques dangereux		NPD		
pour l'environnement et la santé				
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air				
Résistance au coulage		≤3 mm		
Perte de volume		≤ 10 %		
Propriétés de déformation sous traction (cà-d.		≥ 100 %		
allongement) après immersion	n dans l'eau à 23°C			
Durabilité		Conforme		