

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01302

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Pattex One For All Express
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten
- EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: Systeem 3
Brandgedrag: Systeem 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1: 2012
Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Brandgedrag: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant
Europese technische beoordeling: Niet relevant
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant
Aangemelde instantie(s): Niet relevant
7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Aanpak: Algemeen			
--	--	--	--

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(handtekening)

Düsseldorf, 21.11.2016

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01302 Pattex One For All Express	
EN 15651-1: 2012 Voegaf dichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten - Type F-EXT-INT - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
[Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %
Duurzaamheid	doorstaan