

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.

Emploi de la substance / de la préparation Colle

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Producteur(1)/fournisseur(2):

1

Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com

2

Bison International  
Excelsiorlaan 27, B 3  
B-1930 Zaventem  
tel. +32 3 710 92 92  
fax. +32 3 710 92 90  
e mail: sds@boltonadhesives.com

Service chargé des renseignements: Bison QESH

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Centre Antipoisons: 075 245245  
Luxembourg: 8002 - 5500

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

BE-FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

(suite de la page 1)

**. Pictogrammes de danger**

GHS02 GHS07

**. Mention d'avertissement** Danger**. Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**acétone  
acétate d'éthyle**. Mentions de danger**H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.**. Conseils de prudence**P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P370+P378 En cas d'incendie: utiliser pour l'extinction: Brouillard d'eau/Mousse résistant à l'alcool/  
Poudre d'extinction/Dioxyde de carbone.  
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.**. Indications complémentaires:**

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**. ==>> Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml****. Pictogrammes de danger**

GHS02 GHS07

**. Mention d'avertissement** Danger**. Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**acétone  
acétate d'éthyle**. Mentions de danger**

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**. Conseils de prudence**P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.**. 2.3 Autres dangers****. Résultats des évaluations PBT et vPvB****. PBT:** Non applicable.

(suite page 3)

BE-FR



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR. **vPvB:** Non applicable.

(suite de la page 2)

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### . 3.2 Mélanges

. **Description:** Colle

#### . Composants dangereux:

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49	acétone ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	50-100%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 01-2119475103-46	acétate d'éthyle ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	10-25%

#### . Indications complémentaires:

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### . 4.1 Description des premiers secours

. **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.. **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.. **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

#### . Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

. **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

#### . 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### . 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### . 5.1 Moyens d'extinction

##### . Moyens d'extinction:

Brouillard d'eau

Mousse résistant à l'alcool

Poudre d'extinction

Dioxyde de carbone

. **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

#### . 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### . 5.3 Conseils aux pompiers

. **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

#### . Autres indications

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

(suite page 4)

BE-FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations. (suite de la page 3)

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- . **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- . **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- . **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- . **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- . **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Eviter la formation d'aérosols.  
Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
- . **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- . **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
  - . **Stockage:**
  - . **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
  - . **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
  - . **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
- . **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- . **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 5)

BE-FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

(suite de la page 4)

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

##### 67-64-1 acétone

IOELV (Union Européenne) Valeur à long terme: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

##### 141-78-6 acétate d'éthyle

IOELV (Union Européenne) Valeur momentanée: 1468 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
Valeur à long terme: 734 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

#### Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Equipement de protection individuel:

#### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

#### Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

#### Filtre recommandé pour une utilisation momentanée:

Filtre AX

Filtre A

#### Protection des mains:

Gants résistant aux solvants

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

#### Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

#### Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

#### Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:

Gants en PVC ou PE

(suite page 6)

BE-FR

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

(suite de la page 5)

**. Protection des yeux:**



Lunettes de protection hermétiques

**. Protection du corps:** Vêtement de protection résistant aux solvants

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

**. 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**. Indications générales.**

**. Aspect:**

Forme:	Liquide
Couleur:	Selon désignation produit
Odeur:	Caractéristique
Seuil olfactif:	Non déterminé.

**. valeur du pH:** Non déterminé.

**. Changement d'état**

Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	55 °C

**. Point d'éclair** <0 °C

**. Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.

**. Température d'inflammation:** 460 °C

**. Température de décomposition:** Non déterminé.

**. Température d'auto-inflammabilité:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

**. Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

**. Limites d'explosion:**

Inférieure:	2,1 Vol %
Supérieure:	13,0 Vol %

**. Pression de vapeur à 20 °C:** 233 hPa

**. Densité à 20 °C:** 0,896 g/cm<sup>3</sup>

**. Densité relative.** Non déterminé.

**. Densité de vapeur:** Non déterminé.

**. Vitesse d'évaporation.** Non déterminé.

**. Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Pas ou peu miscible

**. Coefficient de partage: n-octanol/eau:** Non déterminé.

**. Viscosité:**

**Dynamique à 20 °C:** 1 mPas

(suite page 7)

BE-FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

(suite de la page 6)

**Cinématique:**

Non déterminé.

**Solvants organiques:**

78,9 %

**9.2 Autres informations**

Toutes les données physiques pertinentes ont été déterminées pour le mélange. Toutes les données non déterminées ne sont pas mesurables ou non pertinentes pour la caractérisation du mélange.

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- . **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- . **10.2 Stabilité chimique**
- . **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- . **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- . **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- . **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- . **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Danger de formation de produits pyrolysés toxiques

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:****67-64-1 acétone**

Oral	LD50	5800 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	20000 mg/kg (rbt)

**141-78-6 acétate d'éthyle**

Oral	LD50	4935 mg/kg (rbt)
Inhalatoire	LC50/4 h	1600 mg/l (rat)

**Effet primaire d'irritation:****Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)****Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(suite page 8)

BE-FR



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

(suite de la page 7)

- . **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- . **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- . **12.1 Toxicité**
- . **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- . **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- . **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- . **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- . **Autres indications écologiques:**
- . **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- . **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- . **PBT:** Non applicable.
- . **vPvB:** Non applicable.
- . **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- . **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- . **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- . **Emballages non nettoyés:**
- . **Recommandation:**  
Evacuation conformément aux prescriptions légales.  
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- . **14.1 Numéro ONU**
- . **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1133
- . **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
- . **ADR/ADN** 1133 ADHÉSIFS, Dispositions spéciales 640E
- . **IMDG, IATA** ADHESIVES

(suite page 9)

BE-FR



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

(suite de la page 8)

**. 14.3 Classe(s) de danger pour le transport****. ADR/ADN**

. Classe 3 (F1) Liquides inflammables.  
. Étiquette 3

**. IMDG, IATA**

. Class 3 Liquides inflammables.  
. Label 3

**. 14.4 Groupe d'emballage**

. ADR/ADN, IMDG, IATA III

**. 14.5 Dangers pour l'environnement:**

. Marine Pollutant: Non

**. 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

. Indice Kemler: Attention: Liquides inflammables.  
. No EMS: 33  
. Stowage Category: F-E,S-D  
. A

**. 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

Non applicable.

**. Indications complémentaires de transport:****. ADR/ADN**

. Quantités limitées (LQ) 5L  
. Quantités exceptées (EQ) Code: E1  
Quantité maximale nette par emballage intérieur:  
30 ml  
Quantité maximale nette par emballage extérieur:  
1000 ml

. Catégorie de transport 3  
. Code de restriction en tunnels D/E

**. IMDG**

. Limited quantities (LQ) 5L  
. Excepted quantities (EQ) Code: E1  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

. Remarques: Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in

(suite page 10)

BE-FR



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 13.08.2017

Numéro de version 21

Révision: 13.08.2017

**Nom du produit:** BISON COLLE PLASTIQUE SOUPLE CRD 25ML\*6 NLFR

(suite de la page 9)

.	packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
. "Règlement type" de l'ONU:	UN 1133 ADHÉSIFS, DISPOSITIONS SPÉCIALES 640E, 3, III

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- . 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
  - . Directive 2012/18/UE
  - . Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
  - . Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
  - . Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5.000 t
  - . Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t
  - . RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3
- . 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:  
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- . Phrases importantes
  - H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
  - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
  - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- . Service établissant la fiche technique: Bison QESH
- . Contact: Reach coördinator
- . Acronymes et abréviations:
  - Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
  - Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
  - STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
- . \* Données modifiées par rapport à la version précédente

BE-FR