

PRESTATIEVERKLARING

BFCV-A2-022



Producent - distributeur:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



Jaar van de markering: 13
Systeem 2+

Product **Parelgrind 4/16**

Toepassing: Grind voor toepassing in beton.

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Categorie korrelverdeling	GC 90/15 GT 17,5	NEN-EN 12620:2008
Korrelvorm	FI15	
Waterabsorptie	≤ 1,2%	
Deeltjesdichtheid	2,61 Mg/m ³	
Schelpgehalte	SC ₁₀	
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	F1,5	
Los Angeles	LA ₂₅	
Micro-Deval	M _{DE} 15	
PSV	NPD	
AAV	NPD	
Nordic abrasion value	NPD	
Chloridegehalte	< 0,005%	
In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
Totaal zwavelgehalte	Voldoet	
Bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet	
Vorst/dooi bestandheid	F1	
Volume stabiliteit	Voldoet	
ASR gevoeligheid	< 2,0%	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NL-BSB	

De aangemelde certificatie-instantie Kiwa BMC BV (nr 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. Ondertekend voor en namens de distributeur.

Ludo Coeck
Gedelegeerd Bestuurder

Robert Coeck
Gedelegeerd Bestuurder