



Producent - distributeur:  
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België  
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



Jaar van de markering: 13  
Systeem 2+

Product **Kwartzand**

Toepassing: Zand voor toepassing in beton, mortel en ongebonden of hydraulisch gebonden materialen.

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Categorie korrelverdeling	G <sub>F</sub> 85	NEN-EN 12620 NEN-EN 13139 NEN-EN 13242
Korrelvorm	nvt	
Waterabsorptie	0,1%	
Deeltjesdichtheid	2630 kg/m <sup>3</sup>	
Schelpgehalte	nvt	
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	F3	
Los Angeles	NPD	
Micro-Deval	NPD	
PSV	NPD	
AAV	NPD	
Nordic abrasion value	NPD	
Chloridegehalte	< 0,001 %	
In zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>	
Totaal zwavelgehalte	0,004	
Bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet	
Vorst/dooibestandheid	nvt	
Volume stabiliteit	NPD	
ASR gevoeligheid	0,2 vol. % potentieel reactieve deeltjes (CUR 89)	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	

De aangemelde certificatie-instantie Kiwa BMC BV (nr 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de distributeur.

Ludo Coeck  
Gedelegeerd Bestuurder

Robert Coeck  
Gedelegeerd Bestuurder