

## 00GPS



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (CPD) 305/2011/EU.  
pgb-Europe verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

### EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

---

1. *Unieke identificatiecode van het product:*  
**00GPS**
2. *Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:*  
**Zie bijlage 1 achteraan dit document**
3. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

<b>Type:</b>	Gipskartonschroef met fijne draad, trompetkop met Phillips indruk
<b>Materiaal:</b>	Koolstofstaal ASTM-SAE C1018-C1022 (gehard)
<b>Corrosiebescherming:</b>	Zwart gefosfateerd, boven klasse 48
<b>Reactie bij brand:</b>	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
<b>Beoogd gebruik:</b>	Mechanische bevestiging voor het bevestigen van gipskartonplaten op houten of metalen profielen

4. *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:*  
**pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium**
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:*  
**NIET RELEVANT**
6. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:*  
**Systeem 4**
7. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*  
**Norm: EN 14566:2008-A1 2009**  
**Volgens system: 4**  
**Uitgegeven in: Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01**
8. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:*  
**NIET RELEVANT**

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPS001 page 2 / 5

## 9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door		
Melle, 01/07/2013	<table border="1"><tr><td><b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</td><td>Johannes Heye, product manager </td></tr></table>	<b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 
<b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 		

## Annex 1 : Productoverzicht

0GGPS

**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**  
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles


**Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips**  
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen



**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**  
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**  
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren







Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPS,35025 FOS	5410439006200	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
0GGPS,35035 FOS	5410439006217	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
0GGPS,35045 FOS	5410439006224	3,5	45	PH 2	8,5	1000	8000
0GGPS,35055 FOS	5410439006231	3,5	55	PH 2	8,5	1000	6000
0GGPS,42065 FOS	5410439006248	4,2	65	PH 2	8,8	500	4000
0GGPS,42075 FOS	5410439006255	4,2	75	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,42085 FOS	5410439006262	4,2	85	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,48090 FOS	5410439184052	4,8	90	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48100 FOS	5410439686617	4,8	100	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48110 FOS	5410439686624	4,8	110	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48120 FOS	5410439686570	4,8	120	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48130 FOS	5410439686587	4,8	130	PH 2	8,8	200	2400
0GGPS,48140 FOS	5410439686594	4,8	140	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48150 FOS	5410439686600	4,8	150	PH 2	8,8	100	1200
0GGPS,48160 FOS	5410439686563	4,8	160	PH 2	8,8	100	1200

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPS001 page 4 / 5

**0BGPS**



**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**  
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, collated



**Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips**  
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, op band

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**  
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, sur bande

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**  
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, auf Band

Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0BGPS,35025 FOS	5410439093705	3,5	25	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35035 FOS	5410439093712	3,5	35	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35045 FOS	5410439093729	3,5	45	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35055 FOS	5410439093736	3,5	55	PH 2	8,5	1000	

**0EGPS**



**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**  
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, packed in bucket



**Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips**  
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, in emmer

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**  
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, dans seau

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**  
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, in Eimer





Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0EGPS,35025 FOS	5410439434942	3,5	25	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35035 FOS	5410439434959	3,5	35	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35045 FOS	5410439434966	3,5	45	PH 2	8,5	1	


**Drywall screws with trumpet head, Phillips recess**  
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles


**Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips**  
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen

**Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**  
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilés en métal

**Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**  
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
DKGPS,35025 FOS	5410439006019	3,5	25	PH 2	8,5	200	12000
DKGPS,35035 FOS	5410439006026	3,5	35	PH 2	8,5	200	9600
DKGPS,35045 FOS	5410439006033	3,5	45	PH 2	8,5	200	7200
DKGPS,35055 FOS	5410439100038	3,5	55	PH 2	8,5	200	4800
DKGPS,42065 FOS	5410439006064	4,2	65	PH 2	8,5	200	3200
DKGPS,42075 FOS	5410439006071	4,2	75	PH 2	8,5	200	3200
DKGPS,42085 FOS	5410439006088	4,2	85	PH 2	8,5	200	1600