



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP



RD5287.01.01FR

Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU).

Hoenderdaal Fasteners bv déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:

EN 14592 2008+A1 2012 – Timber structures - Dowel-type fasteners

1. Code d'identification unique du produit type:

5287.01

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

See packaging, product label

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type	MDF / glazing screws Zinc plated Torx
Product range	Diameter: 3,5 / 4,0 mm length: 30 - 60 mm
Matériel	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (hardened)
Protection contre corrosion	Zinc plated, 5µm above klasse 24
Classe climatique	Service class 1 according to EN 1995-1-1
Résistance au feu	NPD
Réaction au feu	Classification A1 according to EN13501-1
Usage prévu	Selfdrilling screws for use in MDF

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningsesteen 18 – 3903 LA Veenendaal – The Netherlands

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Not relevant

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V:

System 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Standard	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Preformed by	SHR NB2590 Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen The Netherlands
Under systeem	3
And issued	Intital type test reportcode 14.0432

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:


Not relevant

9. Performances déclarées:

Essential characteristics	Design Method	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Harmonised technical vspecifications	
MECHANICAL STRENGTH AND STIFFNESS											
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	NPD	NPD	2164	3222	NPD	NPD	NPD	NPD	NEN EN-14592 2008+A1:2012	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NPD	NPD	12,7	11,8	NPD	NPD	NPD	NPD		
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%									
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	NPD	NPD	38,6	36,6	NPD	NPD	NPD	NPD		
Wood density:	EN 314 class 3	Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m3									
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	NPD	NPD	4,21	5,51	NPD	NPD	NPD	NPD		
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NPD	NPD	0,38	0,42	NPD	NPD	NPD	NPD		
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%									
DURABILITY	EN 1995-1-1 ISO 2081	Service class 1									

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
05-11-2015

Cachet de la société

Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418