



## PRESTATIEVERKLARING N° HUFLEX001

Volgens verordening (EU) N° 305/2011

Voor het product “Hubo” - tegellijm Flex

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE**

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Productienummer: zie verpakking van het produkt**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Cementgebonden lijm mortel met verbeterde eigenschappen, verhoogde afglidingsweerstand en verlengde open tijd voor plaatsing van vloer- en wandtegels binnen en buiten.**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**HUBO BELGIE NV  
Koralenhoeve 35  
2160 Wommelgem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet van toepassing**

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:

**Het erkend organisme (Säure-Fliesner, 1212) heeft de bepaling van het producttype volgens de norm EN 12004:2007+A1:2012 gemaakt op basis van testen volgens systeemtype 3.**

**Het erkend organisme (MPA NRW, 0432, Onderzoekslaboratorium voor materialen Noordrijn-Westfalen) heeft de controle gedaan van het brandgedrag volgens systeemtype 3.**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet van toepassing**

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Harmonisatie technische eigenschappen
Brandreactie klasse	A1 <sub>fl</sub> / A1	EN 12004:2007+A1:2012
Gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsfiche MSDS	EN 12004:2007+A1:2012
Initiële hechtsterkte	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte volgens thermische veroudering	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte door onderdompeling in	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte volgens vorst/dooi cycli	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

**Niet van toepassing**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Te .... ,  
op ....