

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

*En conformité avec le règlement de l'UE (Union européenne): n ° 305/2011
(Règlement sur la construction du produit - CPR)*

Déclaration des Performances-Nr. **BS 00224**

1. Code d'identification unique du produit type:

BISON MASTIC ACRYLIC UNIVERSEL GRIS CRT 310ML*12 NLFR

2. Usage(s) prévu(s):

Mastics pour éléments de façade pour des applications intérieures et extérieures,

3. Fabricant:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4. Mandataire:

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

Système 3 pour le comportement au feu selon la classe E

6. Norme harmonisée: **EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT (7,5P)**
Organisme(s) notifié(s): **SKZ – TeConA GmbH(1213)**

7. Performances déclarées:

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| Conditionnement: | Procédure A | (selon ISO 8340) |
| Substrat: | Béton M2 | (sans apprêt) |

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|---|-------------|---------------------------------------|
| Comportement au feu | Classe E | EN 15651-1 :2012 |
| Émission de matières dangereuses pour la santé et l'environnement | NPD | |
| Étanchéité à l'air et à l'eau | | |
| Pouvoir piégeant | ≤ 3 mm | |
| Perte de volume | ≤ 25% | |
| Résistance à la traction (c.-à-d. allongement) à 23 °C | ≥ 25% | |
| Durabilité | OK | |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

J.P.M. Klerks
 Manager Research & Development
 Goes, 3. November 2016

