

1. Type de produit:

revêtement de sol

2. Application:

revêtement de sol pour une utilisation comme dans les bâtiments

3. Mandataire:

Houtwerf, Produktieweg 62-70, 2382 PD Zoeterwoude, Pays-Bas
 Distrihout NV, Hekkestraat 20, 9308 Hofstade, Belgique

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performances:

système 3

5a. Normes harmonisée:

EN 14041: 2004/AC:2006

5a. Organisme(s) notifié(s):

NB 0766 eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH,
 Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden, Allemagne

NB 0767 MPA Dresden,
 Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg, Allemagne

6. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Spécifications techniques harmonisées	Performances
Réaction au feu	EN 14041: 2004/AC:2006	 Cfi-s1
Teneur en pentachlorophénol	EN 14041: 2004/AC:2006	 < 5 ppm
Émission de formaldéhyde	EN 14041: 2004/AC:2006	 E1
Étanchéité à l'eau	EN 14041: 2004/AC:2006	NPD*
Glissement	EN 14041: 2004/AC:2006	 DS
Comportement électrique	EN 14041: 2004/AC:2006	 ≤ 2 kV
Conductivité thermique	EN 14041: 2004/AC:2006	0,08 W/(m·K)
Durabilité de la réaction au feu	EN 14041: 2004/AC:2006	pas applicable

* No performance determined (aucune performance déterminée)

7. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

pas applicable

Les performances du produit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées.

La présente déclaration des performances, conformément au règlement (EU) nr. 305/2011, est établie sous la seule responsabilité du fabricant / mandataire ci dessus.

Signé pour le fabricant en son nom par:

