

## 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming:

### 1.1 Productidentificatie:

**fabel vloeibare was midden eik (PI00012525)**

UFI: /

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

/

Gebruiksconcentraties: /

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

**MONDO SPECHIM S.A.**

Chaussée de Tirlemont 75A

5030 Gembloux

Tel: 081830083 — Fax: 081830081

E-mail: [mondo-spechim@bechems.eu](mailto:mondo-spechim@bechems.eu) — Website: <https://www.mondospechim.com/>

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+32 70 245 245

## 2 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren:

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Indeling van de stof of het mengsel volgens CLP, verordening (EG) 1272/2008:

**H226 Flam. Liq. 3 H302 Acute tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2**  
**H336 STOT SE 3 H372 STOT RE 1 H411 Aquatic Chronic 2**

### 2.2 Etiketteringselementen:

Pictogrammen:



Signaalwoord:

## Gevaar

### Gevarenaanduidingen:

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>H226 Flam. Liq. 3:</b>      | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| <b>H302 Acute tox. 4:</b>      | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| <b>H315 Skin Irrit. 2:</b>     | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| <b>H317 Skin Sens. 1:</b>      | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| <b>H319 Eye Irrit. 2:</b>      | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| <b>H336 STOT SE 3:</b>         | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| <b>H372 STOT RE 1:</b>         | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| <b>H411 Aquatic Chronic 2:</b> | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

### Veiligheidsaanbevelingen:

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P264:</b>      | Na het werken met dit product de handen grondig wassen.                                                    |
| <b>P280:</b>      | Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.                |
| <b>P301+P312:</b> | NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                  |
| <b>P362+P364:</b> | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.                            |
| <b>P403+P233:</b> | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.                             |
| <b>P501:</b>      | Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. |

### Bevat:

Terpentijn Koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%)

### 2.3 Andere gevaren:

geen

## 3 RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

|                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) | ≤ 80 % | CAS-nr.:<br>EINECS: 919-446-0<br>REACH Registratie-nr.: 01-2119458049-33<br>CLP Classificatie: <b>EUH066</b><br><b>H226 Flam. Liq. 3</b><br><b>H304 Asp. Tox. 1</b><br><b>H336 STOT SE 3</b><br><b>H372 STOT RE 1</b><br><b>H411 Aquatic Chronic 2</b>                                                                                                                 |
| Terpentijn                                                                  | ≤ 20 % | CAS-nr.: 8006-64-2<br>EINECS: 232-350-7<br>REACH Registratie-nr.: 01-2119553060-53<br>CLP Classificatie: <b>H226 Flam. Liq. 3</b><br><b>H302 Acute tox. 4</b><br><b>H304 Asp. Tox. 1</b><br><b>H312 Acute tox. 4</b><br><b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H319 Eye Irrit. 2</b><br><b>H332 Acute tox. 4</b><br><b>H411 Aquatic Chronic 2</b> |

Voor de volledige tekst van de H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16.

## 4 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen:

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen in geval van ernstige of aanhoudende stoornissen.

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huidcontact:</b> | Verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.     |
| <b>Oogcontact:</b>  | Eerst langdurig spoelen met water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen. |
| <b>Inslikken:</b>   | Mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.                           |
| <b>Inademing:</b>   | Rechtup laten zitten, frisse lucht, rust en naar ziekenhuis vervoeren.                                        |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Huidcontact:</b> | roodheid, pijn                                                   |
| <b>Oogcontact:</b>  | roodheid                                                         |
| <b>Inslikken:</b>   | diarree, hoofdpijn, buikkrampen, slaperigheid, braken            |
| <b>Inademing:</b>   | hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, sufheid, bewusteloosheid |

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

geen

## 5 RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen:

### 5.1 Blusmiddelen:

verneveld water, poeder, schuim, CO2

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

geen

### 5.3 Advies voor brandweerlieden:

**Te mijden blusmiddelen:** geen

## 6 RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel:

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Niet in de gemorste stoffen lopen of ze aanraken. Vermijden om de uitwasemingen, de rook, het stof en de damp in te ademen door boven de wind te blijven. Elk bezoedeld kledingstuk en elke bezoedelde beschermingsuitrusting na gebruik uittrekken en er zich op een veilige manier van ontdoen.

### 6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen:

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Gemorst product zorgvuldig verzamelen en opslaan in geschikte houders. Eventueel laten opzuigen door absorberend materiaal.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Voor verdere informatie zie rubrieken 8 & 13.

## 7 RUBRIEK 7: Hantering en opslag:

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.

### 7.3 Specifiek eindgebruik:

/

## 8 RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

### 8.1 Controleparameters:

Hierna de opsomming van in rubriek 3 vermelde gevaarlijke bestanddelen waarvan de TLV waarden bekend zijn

Terpentijn 564 mg/m<sup>3</sup>, Koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) 533 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalatiebescherming:</b> | Gebruiken met voldoende afzuigventilatie. Waar ademhaling risico's zich voordoen, gebruik indien nodig een luchtzuiverende gelaatsmasker. Als bescherming tegen deze belastende niveaus, gebruik type ABEK.                                                                                                                                                               |   |
| <b>Huidbescherming:</b>      | Met Viton-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,70mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen. Was en droog de handen. |  |
| <b>Oogbescherming:</b>       | Oogspoelfles met zuiver water binnen bereik houden. Nauw aansluitende veiligheidsstofbril. Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Overige bescherming:</b>  | Ondoordringbare kleding, Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.                                                                                                                                                                                                                  |  |

## 9 RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen:

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Smeltpunt/smelttraject:</b>                                    | /                    |
| <b>Kookpunt/kooktraject:</b>                                      | 154 °C — 192 °C      |
| <b>pH:</b>                                                        | /                    |
| <b>pH 1% verdund in water:</b>                                    | /                    |
| <b>Dampspanning bij 20°C:</b>                                     | 1 900 Pa             |
| <b>Dampdichtheid:</b>                                             | Technisch onmogelijk |
| <b>Relatieve dichtheid bij 20°C:</b>                              | 0,8200 kg/l          |
| <b>Voorkomen bij 20°C:</b>                                        | vloeibaar            |
| <b>Vlampunt:</b>                                                  | 30 °C                |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>                               | Technisch onmogelijk |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>                               | 165 °C               |
| <b>Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarde (Vol %):</b> | 6,000 %              |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarde (Vol %): | 0,700 %              |
| Ontploffingseigenschappen:                                 | Technisch onmogelijk |
| Oxiderende eigenschappen:                                  | Technisch onmogelijk |
| Ontledingstemperatuur:                                     | /                    |
| Wateroplosbaarheid:                                        | niet oplosbaar       |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:                     | Technisch onmogelijk |
| Geur:                                                      | kenmerkend           |
| Geurdrempelwaarde:                                         | Technisch onmogelijk |
| Dynamische viscositeit bij 20°C:                           | 100 000 mPa.s        |
| Kinematische viscositeit bij 40°C:                         | 111 111 mm²/s        |
| Verdampingssnelheid (n-BuAc = 1):                          | 0,160                |

## 9.2 Overige informatie:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Vluchtige organische stof (VOS): | 86,65 %     |
| Vluchtige organische stof (VOS): | 710,847 g/l |
| Brandbaarheidstest:              | /           |

## 10 RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit:

### 10.1 Reactiviteit:

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.2 Chemische stabiliteit:

Extreem hoge of lage temperaturen vermijden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

geen

### 10.4 Te vermijden omstandigheden:

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

zuren, basen, oxidatiemiddelen, reductiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten verwacht.

## 11 RUBRIEK 11: Toxicologische informatie:

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten:

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| H302 Acute tox. 4:  | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H315 Skin Irrit. 2: | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H317 Skin Sens. 1:  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H319 Eye Irrit. 2:  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H336 STOT SE 3:     | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H372 STOT RE 1:     | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. |

**Berekende acute toxiciteit, ATE** 1 414,225 mg/kg  
**oraal:**

**Berekende acute toxiciteit, ATE** /  
**dermaal:**

|                                                                             |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) | LD50, Oraal, Rat: 2 000 mg/kg<br>LD50, Dermaal, Konijn: ≥ 5 000 mg/kg<br>LC50, Inhalatie, 4u: ≥ 50 mg/l |
| Terpentijn                                                                  | LD50, Oraal, Rat: 500 mg/kg<br>LD50, Dermaal, Konijn: 1 100 mg/kg<br>LC50, Inhalatie, 4u: 11 mg/l       |

## 12 RUBRIEK 12: Ecologische informatie:

### 12.1 Toxiciteit:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Terpentijn | EC50 (Bacteriën): 736 mg/L (3h) |
|------------|---------------------------------|

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

### 12.3 Bioaccumulatie:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

### 12.4 Mobiliteit in de bodem:

**WGK klasse (AwSV):** 2

**Wateroplosbaarheid:** niet oplosbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

### 12.6 Andere schadelijke effecten:

geen aanvullende gegevens beschikbaar

## 13 RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering:

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Lozing is niet toegelaten via riolering. Verwijdering dient te gebeuren door bevoegde diensten. Eventuele richtlijnen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden.

## 14 RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer:

### 14.1 VN-nummer:

1993

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

UN 1993 Brandbare vloeistof, 3, III, (D/E)

### 14.3 Transportgevarenklasse(n):

**Klasse(n):** 3  
**Identificatie nummer van het gevaar:** 30

#### 14.4 Verpakkingsgroep:

III

#### 14.5 Milieugevaren:

milieugevaarlijk

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

**Gevaarseigenschappen:** Risico op brand. Risico op ontploffing. De houders kunnen ontploffen onder invloed van de warmte.

**Aanvullende aanwijzingen:** Dekking zoeken. Wegblijven uit laaggelegen gebieden. Verhinderen dat weglekkende stoffen in het aquatisch milieu of in het rioolstelsel terechtkomen.



## 15 RUBRIEK 15: Regelgeving:

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

**WGK klasse (AwSV):** 2  
**Vluchtige organische stof (VOS):** 86,647 %  
**Vluchtige organische stof (VOS):** 710,847 g/l  
**Samenstelling volgens Verordening (EG) 648/2004:** Aromatische koolwaterstoffen > 30%, Alifatische koolwaterstoffen 5% - 15%, Parfums (Alpha-Isomethyl Ionone)

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

geen gegevens beschikbaar

## 16 RUBRIEK 16: Overige informatie:

### Verklarende lijst van afkortingen:

**ADR:** Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
**ATE:** Geschatte acute toxiciteit  
**BCF:** Bioconcentratiefactor  
**CAS:** Chemical Abstracts Service  
**CLP:** Classification, Labelling and Packaging of chemicals  
**EINECS:** European INventory of Existing Commercial chemical Substances  
**LC50:** median Lethal Concentration for 50% of subjects  
**LD50:** median Lethal Dose for 50% of subjects  
**Nr.:** nummer  
**PTB:** persistent, toxisch, bioaccumulerend

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>TLV:</b>   | Threshold Limit Value                              |
| <b>WGK:</b>   | Water Gevaar Klasse                                |
| <b>WGK 1:</b> | weinig gevaarlijk voor water                       |
| <b>WGK 2:</b> | gevaarlijk voor water                              |
| <b>WGK 3:</b> | zeer gevaarlijk voor water                         |
| <b>zPzB:</b>  | zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen |

#### Verklarende lijst van de H-zinnen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad:

**EUH066:** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **H226 Flam. Liq. 3:** Ontvlambare vloeistof en damp. **H302 Acute tox. 4:** Schadelijk bij inslikken. **H304 Asp. Tox. 1:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **H312 Acute tox. 4:** Schadelijk bij contact met de huid. **H315 Skin Irrit. 2:** Veroorzaakt huidirritatie. **H317 Skin Sens. 1:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319 Eye Irrit. 2:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H332 Acute tox. 4:** Schadelijk bij inademing. **H336 STOT SE 3:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H372 STOT RE 1:** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. **H411 Aquatic Chronic 2:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### CLP Berekeningsmethode:

Berekeningsmethode

#### Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken:

Rubriek: 9.2

#### MSDS referentie nummer:

ECM-110240,00

*Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2015/830. Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese verordening 1272/2008 met hun respectievelijke amendementen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Voor het gebruik van dit preparaat voor een experiment of een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie uit te voeren.*