



NANO-STONE™
STONE-VENEER™

Richter-India
Pvt. Ltd.

GSTIN : 08AAFRCR6042K1Z5
CIN No.: U14100DL2011PTC228917

Corporate Office : M-61, M Block Market, Greater Kailash-2, New Delhi-110048, India
Phone : +91-11-2921 5999, 2921 8999 Fax : +91-11-2922 8999, 2922 6999
Website : www.richter-india.com

DoP (declaration of performance) Prestatieverklaring Nr. 708.1.1	1601013	40X60 STONE WINTER FROST0,24M2	8711434160131
	1601014	NATUURSTEENFINEER SUMMERWARM 40X60 1ST	8711434160148
	1601015	NATUURSTEENFINEER BLACK SHADOW 40X60CM	8711434160155
	1601018	NATUURSTEENFINEER FOREST 40X60 1ST	8711434160186
	1601020	NATUURSTEENFINEER DESIGNBLACK40X60 1ST	8711434160209
	1601022	NATUURSTEENFINEER D. S-WHITE 40X60 1ST	8711434160223
	1601023	NATUURSTEENFINEER D. SILVER 40X60 1ST	8711434160230
1601024	NATUURSTEENFINEER MULTICOLOUR40X60 1ST	8711434160100	

1. Unieke identificatie
Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijn opgestelde specificatie.

2. Aanduiding
superieure poedertegellijn.

3. Toepassing
Voor het zeer flexibel verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlakke natuursteen op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnentoepassingen.

4. Naam en contactadres fabrikant
RICHTER INDIA PVT. LTD.
M-61, 2ND Floor, M-Block Market,
Greater Kailash-II, New Delhi-110048 (India)
Mobile No. +91 9810010321

5. Naam en contactadres gemachtigde
N.V.T.

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
3

7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm
De aangemelde certificatie instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijn voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt.

8. Europese Technische beoordeling
N.V.T.

9. Aangegeven prestatie
C2TE conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012; een flexibele cementgebonden poedertegellijn met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Initiële hechtsterkte	≥ 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.2
Hechtsterkte na waterbelasting	≥ 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.3
Warmtebelasting	≥ 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.4
Hechtsterkte na waterbelasting en vorst dooi	≥ 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §9.3
Open tijd 20 minuten	≥ 1 N/mm ²	NEN-EN 1346:2008
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	
Optionele karakteristieken	Prestaties	Testmethode
Verhoogde zakweerstand	≤ 0,5 mm	NEN-EN 1308:2008
Verlengde open tijd 30 minuten	≥ 0,5 N/mm ²	NEN-EN 1346:2008
Flexibiliteit	S1 (>2,5 mm en < 5 mm)	NEN-EN 12002:2008

Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Lokesh Arora
Place: New Delhi, India
Date: 20-01-2021



WORKS:

E-196, EPIP, RIICO Industrial Area, Neemrana, Rajasthan - 301705, India
E-137, EPIP, RIICO Industrial Area, Neemrana, Rajasthan - 301705, India