

## Déclaration des performances (DoP)

- Code d'identification unique du produit type

**Tubage rigide et éléments de raccordement métalliques, type POLYFEU  
EN 1856-2 : 2009**

- Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 §4

### **Série POLYFEU**

**POLYFEU (Ø83 à 200) : T450 – N2 – D – Vm – L 05050 – G (400) M**

**POLYFEU (Ø220 à 350): T450 – N2 – D – Vm – L 05070 – G (400) M**

- Usage ou usage prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

**Evacuation de produits de combustion, depuis un appareil de chauffage vers l'atmosphère extérieur.**

- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 §5

**JONCOUX  
ZAC de la Touche Tizon  
9, rue des frères Sizaire  
FR-35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE  
Tél. : 02.99.87.42.00  
Fax : 02.99.38.91.91  
E-mail : info@joncoux.fr**

- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §2

-

- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V

**Systeme 2+**

- 

Le certificat de contrôle de production en usine N°0071-CPR-0036 atteste que les produits de construction ont été soumis par le fabricant aux essais de type initiaux et à un contrôle de production en usine par le LNE, organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'approbation du contrôle de production en usine.

- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression	<b>NPD</b>	EN 1856-2 : 2009
Résistance à la traction	<b>NPD</b>	
Résistance au feu	<b>T450 – G</b>	
Étanchéité à l'air	<b>N2</b> (utilisation dépression)	
Perte de charge (conduits accessoires et terminaux)	Suivant <b>EN 13384-1</b>	
Résistance au feu de cheminée	<b>OUI</b>	
Température normale d'utilisation	T450 soit <b>450°C</b>	
Installation non verticale	Un maximum de <b>2 coudes à 45°</b>	
Résistance à l'eau et à la vapeur	<b>NON</b>	
Résistance à la pénétration des condensats	<b>NON</b>	
Résistance à la corrosion	<b>Vm</b> Pas d'essai corrosion en laboratoire, les cas d'emplois sont définis dans la fiche informative et dans le DTU 24.1	
Résistance au Gel	<b>NPD</b>	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

**Pierre GRABETTE, Directeur des opérations de JONCOUX**

A Charleville Mézières, le 03/06/2020