

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de déclaration: 60/19Corner/3/21

1. Code d'identification unique du type de produit:

Bloc de verre soudé

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11 paragraphe 4:

Clair 19/8 Coin

3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, telles que prévues par le fabricant:

Utilisation pour la construction de constructions non porteuses.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 5:

VITRABLOK, s. r. o.
Bílinská 42
Duchcov
419 14 République tchèque

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 paragraphe 2:

Petr Králík
Directeur général
VITRABLOK, s. r. o.
Bílinská 42
Duchcov
419 14 République tchèque

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tels qu'ils sont énoncés à l'annexe V:

System 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Selon la Commission européenne des produits de construction n° 305/2011, VITRABLOK, s. r. o. déclare que le produit de construction est conforme à la norme EN 10511:2003. Le produit de construction est sûr lorsqu'il est utilisé comme indiqué au point 3.-

L'évaluation de la conformité a été effectuée selon la norme harmonisée EN 1051-2.

8. Performances déclarées:

<i>Caractéristique essentielle</i>	<i>Performance</i>	<i>Spécifications techniques harmonisées</i>
Réaction en feu	A1	DANS 13501-1
Classe de résistance au feu	NPD	EN 13501-2 EN 1364-1
Résistance aux balles	NPD	EN 1063
Résistance aux explosions	NPD	EN 13541
Résistance aux cambrioleurs	NPD	EN 356
Résistance aux différences de température	30 K	DANS 1051-2
Résistance mécanique (résistance à la compression)	> 9 MPa	DANS 1051-1
Isolation acoustique	NPD	DANS 140-3 DANS 717-1
Isolation thermique (U)	3,0 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Transmission de la lumière: clair sablé (uncôté) sablé (desdeux côtés)	77 % 68 % 60 %	DANS 410
Caractéristiques de l'énergie solaire (g): clair sablé (uncôté) * sablé (desdeux côtés)	78% 70/77 % 69 %	DANS 410

* La première valeur est déterminée pour l'incidence du rayonnement sur la surface sablée, la seconde sur la surface non sablée.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8:

Cette déclaration des performances est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

 VITRABLOK, s.r.o.
Duchcov

.....¹⁶

Petr Králík
Directeur général

Duchcov (République tchèque), 11.10.2021