

1. Producttype:

niet dragende MDF panelen ommanteld met decorpapier - finish - oppervlak - diktes 6-10 mm - lengte 900-3200 mm

2. Toepassing:

geschikt voor gebruik in huis, inclusief vochtige ruimtes

3. Fabrikant / gemachtigde:

Distrihout NV, Hekkestraat 20, 9308 Hofstade, België

4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie:

Systeem 4

5. Gebruikte norm:

EN13986:2004+A1:2015

6. Aangemelde instantie:

niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie:

Eigenschap	Norm	Eenheid / klasse		
Duurzaamheid (zwellings)	EN 317	19,0%		
Duurzaamheid (vochtbestendigheid)	EN 322	4,9%		
Luchtdoorlatendheid	EN 13986	NPD*		
Duurzaamheid van de kleefkracht		NPD*		
Innerlijke cohesie		NPD*		
Uitstoot van formaldehyde	EN 13986	E1		
Reactie bij brand	EN 13986, tabel 8	D-s2.d2		
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN 13986, tabel 9	Vochtig 16µ	Droog 25µ	
Luchtgeluidisolatie	EN 13986	6 mm R=22,64	8 mm R=23,82	10 mm R=25,17
Geluidsabsorptie	EN 13986	250 Hz tot 500 Hz = 0,010		1000 Hz tot 2000 HZ = 0,20
Warmtegeleiding	EN 13986	0,10W/(m x K)		
Biologische duurzaamheid	EN 335	GK 2		
Gehalte pentachloorfenol	CEN/TR 14823	< 5ppm		

*No performance determined (geen prestatie verklaard)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze presatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant/ gemachtigde verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: