

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

BFCV-A2-034



Fabricant - distributeur:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Belgique
Tél. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



Année de marquage: 13
Système 2+

Produit **Sable jaune 0/2**

Application: sable pour les applications en béton, mortier et mélange hydrocarboné

Propriétés	Norme	NBN EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques	NBN EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés	NBN EN 12620 Granulats pour bétons	NBN EN 13139 Granulats pour mortiers
Granularité	NBN EN 933-1	0/2 G _F 85 G _{Tc} 10	0/2 G _F 85 G _{Tc} 10	0/2 G _F 85	
Tamissage 2D = 4mm 1,4D = 2,8mm D = 2mm 1mm 0,5mm 0,25mm 0,125mm					
Teneur en fines	NBN EN 933-1	F ₇	F ₁₀	F ₁₀	
Module de finesse	NBN EN 12620			FF	
Evaluation des fines	NBN EN 933-9	Non nocives	MB _F 10	Non nocives	
Masse volumique	NBN EN 1097-6 art. 9	2.60 Mg/m ³	2.60 Mg/m ³	2.60 MG/m ³	
Absorption d'eau	NBN EN 1097-6 art. 9	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	
Coefficient d'écoulement des sables	NBN EN 933-6 art. 8		Ecs25		
Sensibilité au gel-dégel	NBN EN 1367-1	Non gélif	Non gélif	Non gélif	
Présence des matières organiques	NBN EN 1744-1, 15.1	Négatif		Négatif	
Autres		NPD	NPD	NPD	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Signé pour et au nom du distributeur.

Ludo Coeck
Administrateur délégué