

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

BFCV-A2-008



Fabricant - distributeur:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Belgique
Tél. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



Année de marquage: 13
Système 2+

Produit **Sable de jeu / Sable de jointoiment**

Application: sable pour les applications en béton ou mortier.

Caractéristiques	Prestation	Document Européen
Catégorie granularité	G _F 85	NEN-EN 12620 NEN-EN 13139 NEN-EN 13242
Calibre	NA	
Absorption d'eau	0,1%	
Densité des particules	2640 kg/m ³	
Teneur des éléments coquillers	NA	
Quantité de particules fines < 63 µm	F3	
Los Angeles	NPD	
Micro-Deval	NPD	
PSV	NPD	
AAV	NPD	
Nordic abrasion value	NPD	
Chlores	< 0,001 %	
Sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,2}	
Soufre total	0,004	
Délai des éléments influençant la liaison et la fortification	Satisfait	
Résistance au gel/dégel	NA	
Volume stabilité	NPD	
Sensibilité ASR	0,2 vol. % (CUR 89)	
Substances dangereuses	NPD	

L'organisme notifié Kiwa BMC BV, avec le n° 0956, a réalisé l'inspection initiale des installations de production et du contrôle de la production en usine sous le système 2+. Il procède régulièrement au contrôle, à l'évaluation et à la confirmation du contrôle de la production en usine. Il a délivré à cette fin le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour et au nom du distributeur.

Ludo Coeck
Administrateur délégué

Robert Coeck
Administrateur délégué