



DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° 539506

1. Code d'identification unique du produit type : **TECRYL**
2. Usages prévus:
Mastic pour éléments façade, usage intérieur et extérieur (F EXT INT 7.5 P)
3. Fabricant:
**Novatech International NV
Industrielaan 5b
2250 Olen - Belgium**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
3 plus 3
5. Norme harmonisée :
EN 15651-1: 2012-12
6. Organisme notifié :
NB 1213, SKZ TeConA GmbH
7. Performances déclarées :
**Conditionnement: methode A
Substrates: béton M2 (sans primer)**

| Caractéristiques essentielles | performance | Spécification Technique Harmonisée |
|--|-------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | Classe E | EN 15651-1: 2012-12 |
| Émissions de substances dangereuses | Voir FDS | |
| Étanchéité à l'eau et à l'air | | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm | |
| Perte de volume | ≤ 25 % | |
| Propriétés sous traction maintenue après immersion | ≥ 25 % | |
| Durabilité | Pass | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Gunther Dreezen

Directeur R&D
Olen, 20 August 2021

