

DÉCLARATION DES PERFORMANCES BFCH-B7-001



Distributeur:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Belgique
Tél. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



NBN EN 845-2:2013
Système 3
2016

Produit : **Linteau creux**

Application : murs-porteurs et murs de séparation (pour reprendre les charges au-dessus d'ouvertures dans la maçonnerie ayant une fonction semi-structurale).

Tolérance de charge	Linteau H x B = 14 x 09 cm : min 10 kN Linteau H x B = 19 x 09 cm : min 20 kN Linteau H x B = 14 x 14 cm : min 15 kN Linteau H x B = 19 x 14 cm : min 25 kN Linteau H x B = 19 x 19 cm : min 30 kN
Charge pour 1 mm de déformation	Linteau H x B = 14 x 09 cm : min 0.3 kN/mm Linteau H x B = 19 x 09 cm : min 0.4 kN/mm Linteau H x B = 14 x 14 cm : min 0.3 kN/mm Linteau H x B = 19 x 14 cm : min 0.5 kN/mm Linteau H x B = 19 x 19 cm : min 0.6 kN/mm
Absorption d'eau	NPD
Perméabilité vapeur d'eau	NPD
Isolation acoustique	NPD
Conductivité thermique	NPD
Résistance au feu	NPD
Durabilité (corrosion)	NPD
Durabilité (gel/dégel)	NPD
Substances dangereuses	Non

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Signé pour et au nom du distributeur.

Ludo Coeck
Administrateur délégué

Version 2
08/2022