

# PRESTATIEVERKLARING

DoP-Nummer: 4141610A22W1415

Product:

BO ROOD 3 GATEN

Identificatienummer van het producttype is het DoP-nummer



# Wienerberger

Wienerberger S.A.S.  
8, rue du Canal - ACHENHEIM  
- 67087 Strasbourg Cedex 2

Toepassing in metselwerkmuuren, kolommen en scheidingswanden voor:  
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
Geharmoniseerde norm:  
Aangemelde instantie(s):

beschermde metselwerk  
System 2+  
EN 771-1:2011+A1:2015  
1519

## Aangegeven prestatie(s) van P - Producten

### Afmetingen en toleranties

			T1	R1
Lengte:	mm	188	± 5	8
Breedte:	mm	88	± 4	6
Hoogte:	mm	63	± 3	5
Tolerantie:	klasse	T1		
Maatspreiding:	klasse	R1		
Vlakheid:	mm	NPD		
Planparalleliteit:	mm	NPD		

### Verschijningsvorm

Metselbaksteengroep:	-	1		
Percentage holle ruimte:	%	25		
Volume van de frogs:	%	NPD		

### Volumieke massa

Bruto droge vol. massa:	kg/m <sup>3</sup>	1550		
Netto droge vol. massa:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Tolerantie:	klasse / %	D1 / 10		

### Druksterkte voor categorie I product

Loodrecht op het mortelbedvlak:	N/mm <sup>2</sup>	12		
Loodrecht op de kop:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Loodrecht op de kop 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		

Hechtsterkte: N/mm<sup>2</sup> NPD

Thermische geleiding  $\lambda_{10, dry, unit}$ : W/(m·K) 0.69 *Bepaald volgens methode EN 1745:2012 NPD*

Dampdoorlatendheid: -  $\mu = 5/10$

Vorst/dooi-weerstand: klasse F2

Wateropneming: % 15


Initiële wateropzuiging: kg/(m<sup>2</sup>·min) 1-5

Gehalte actieve oplosbare zouten: klasse S2

Vochtexpansie: mm/m NPD

Brandreactie: klasse A1

Gevaarlijke stoffen: - NPD




*Daadwerkelijk perforatiebeeld kan gering afwijken*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

2022-06-14 CEO



Frédéric Didier

Wienerberger S.A.S.  
, rue du Canal - ACHENHEIM - 67087 Strasbourg Cedex  
France