

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 4141610A22W1415

Désignation du produit:

BO ROOD 3 GATEN

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.



# Wienerberger

Wienerberger S.A.S.  
8, rue du Canal - ACHENHEIM  
- 67087 Strasbourg Cedex 2

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie protégée


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1519

## Performance(s) déclarée(s) de P - brique de terre cuite


Dimensions et tolérances			T1	R1
Longueur:	mm	188	± 5	8
Largeur:	mm	88	± 4	6
Hauteur:	mm	63	± 3	5
Valeur moyenne:	catégorie	T1		
Plage:	catégorie	R1		
Planéité des faces de pose:	mm	NPD		
Parallélisme des faces:	mm	NPD		
Configuration				
Groupe selon EC6:	-	1		
Volume des vides:	%	25		
Pourcentage de vide:	%	NPD		
Masse volumique				
Masse volumique apparente sèche:	kg/m <sup>3</sup>	1550		
Masse volumique absolue sèche:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Catégorie:	catégorie / %	D1 / 10		
Résistance à la compression I Produit				
Perpendiculaire à la face de pose:	N/mm <sup>2</sup>	12		
Perpendiculaire à l'about:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Adhérence:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Conductivité thermique λ <sub>10,sec,elt</sub> :	W/(m·K)	0.69	Valeur calculée selon EN 1745:2012 NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau:	-	μ = 5/10		
Durabilité vis-à-vis du gel/dégel:	catégorie	F2		
Absorption d'eau:	%	15		
Taux initial d'absorption d'eau:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	1-5		
Teneur en sels solubles actifs:	catégorie	S2		
Dilatation à l'humidité:	mm/m	NPD		
Réaction au feu:	classe	A1		
Substances dangereuses:	-	NPD		



La configuration actuelle peut varier légèrement

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



2022-06-14

CEO

Frédéric Didier

Wienerberger S.A.S.  
, rue du Canal - ACHENHEIM - 67087 Strasbourg Cedex  
France